SPU-3750TP

SPU-3750TP
1/4´´Dome, PTZ, Tag/Nacht, SSNRII, WDR, HLC, DIS,
klar, 37x, 550TVL, IP66, 24VAC

Art-Nr. 120126

Hauptmerkmale

1/4´´Super HAD Farb-CCD
Zoomobjektiv mit 37x optischem Zoom
SSNR II digitale Rauschreduzierung
Tag & Nacht mit schwenkbarem IR Filter
550 TV-Zeilen (Farbe), 680 TV-Zeilen (S/W)
Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen
WDR (Wide Dynaminc Range)
HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung)
360° kontinuierliche Rotation
255 programmierbare Positionen
Wetterschutzgehäuse mit Schutzart IP66

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,7 Lux, bei F1.6
Horizontale Auflösung	550 TVL
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	120 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/Sek.
Drehbereich	360°
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	WDR, HLC, BLC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SPU-3750TP

(Fortsetzung Spezifikationen)

Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3,5 mm - 129,5 mm
Bildwinkel horizontal	55,5° - 1,59°
Blendensteuerung	Auto-Iris
MOD (Minimum Object Distance)	1,8 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Heizung	nein
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120002	**SCC-3100A**	Bedientastatur für PTZ-Dome-Kameras, DVR und Kreuzschienen, max 255 Einheiten
120102	**SCC-1000**	Bediengerät mit 3-Achsen Joystick, für PTZ Domes
120127	**STB-300PW**	Wandbefestigung für PTZ Dome Kameras SPU-Serie, außen
120129	**STB-300PP**	Deckenhalterung, für Domes SPU Serie

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten