SVD-4700PW

SVD-4700PW
1/4˝Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, WV-DSP, 12x,
580TVL, 12VDC/24VAC, weiß

Art-Nr. 120144

Hauptmerkmale

- **1/4˝Super HAD CCD**
- **WV DSP-Engine**
- **12x (3,9~46 mm) Zoomobjektiv**
- **Samsung Super Dynamic Range**
- **2D und 3D digitale Rauschunterdrückung SSNR III**
- **Tag & Nacht mit schaltbarem IR-Filter**
- **580 TV-Linien Farbe, 700 TV-Linien S/W**
- **Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux@F1,6 (Farbe)**
- **12 programmierbare Privatzonen**
- **HLC (Spitzlichtkompensierung)**
- **DIS (Digitale Bildstabilisierung)**
- **Vandalismusgeschützt, Schutzart IP 66**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	580 TVL
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

SVD-4700PW

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	3,9 mm - 46 mm
Bildwinkel horizontal	54,5° - 4,5°
Blendensteuerung	Auto-Iris
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Heizung	nein
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Farbe (Kuppel)	klar
Montageart	Deckenmontage
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

120054	**STB-225VW**	Wandmontagearm für SVD-4600/4300, weiß, vandalismusgeschützt, Aluminium
120061	**STB-319VP**	Deckenmontagearm, weiß, vandalismusgeschützt
120059	**STB-275VW**	Wandmontagearm, weiß vandalismusgeschützt
120058	**STB-250VCW**	Eckmontagewinkel, weiß
120056	**STB-249VW**	Wandmontagearm gebogen, außen, weiß

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR