EXPTC010G

EXPTC010G
Positioniersystem, ohne Kamera,
explosionsgeschützt, Heizung, Germanium, 24VAC

Art-Nr. 130057

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützt nach IECEx
für Innen- und Außeninstallationen
Korrosionsgeschütztes Aluminium
Verdeckte Kabelführung
Vorinstalliertes, mehrpoliges Kabel
Sonnenschutzdach, Halterungen optional
Max. Leistungsaufnahme: 145W
Patentiert, U.S. Patent 6,922,211
Schutzart: IP66
Autopan
Mit 114mm Fensterscheibe aus Germanium

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
Serie	Videotec EXPTC
System	Keine Kamera enthalten
Drehbereich	360°
Bereichsabfahrt	nein
Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL7032

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

EXPTC010G

(Fortsetzung Spezifikationen)

Sonnenschutzdach	ja
Wischer	nein
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	ja
Gesamte Einbaulänge	280
Steuer-Schnittstellen	keine Angabe
Betriebsspannung	24VAC
Leistungsaufnahme	145W
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	ATEX, CE, IECEx

Optionales Zubehör

130396	**OSLIEX**	Innenschlitten, mit Heizung, für EXHC- und EXPTC-Serien
130065	**EXPTWB00R**	Halterung für EXPT, RAL7001
130066	**EXPTWB000**	Halterung für EXPT, RAL7032
130063	**EXPTS000**	Sonnenschutzdach, 640mm, für EXPTC-Serie

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten