EXPTD001

EXPTD001
Positioniersystem, ohne Kamera,
explosionsgeschützt, Heizung, Glasschutz, 24VAC

Art-Nr. 130060

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützt nach IECEx
für Innen- und Außeninstallationen
Korrosionsgeschütztes Aluminium
Verdeckte Kabelführung
Vorinstalliertes, mehrpoliges Kabel
Glasschutzvorrichtung mit Mylarfilm
Sonnenschutzdach, Halterungen optional
Max. Leistungsaufnahme: 90W
Patentiert, U.S. Patent 6,922,211
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
Serie	Videotec EXPTD
System	Keine Kamera enthalten
Drehbereich	360°
Bereichsabfahrt	nein
Autopan	nein
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL7032
Sonnenschutzdach	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

EXPTD001

(Fortsetzung Spezifikationen)

Wischer	nein
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	ja
Gesamte Einbaulänge	360
Steuer-Schnittstellen	keine Angabe
Betriebsspannung	24VAC
Leistungsaufnahme	90W
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	ATEX, CE, IECEx

Optionales Zubehör

130397	**OSLIEXD**	Innenschlitten, mit Heizung, für EXHD- und EXPTD-Serien
130304	**OEXDPV**	Vorderseite mit Glasschutzvorr ichtung für EXHD- und EXPTD-Se rien, RAL7032
130064	**EXPTS001**	Sonnenschutzdach, 760mm, für EXPTD Serie mit Glasschutzvorrich-tung
130306	**OEXMYLAR**	Mylarfilm, 350 Vorspulschritte, 18m Länge, für EXPTC, EXPTD, EXHC, EXHD

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR