EXPTD011

Home | Security | Schwenk/Neige-Systeme | Feste Geschwindigkeit

EXPTD011

Positioniersystem, ohne Kamera,

explosionsgeschützt, Heizung, Glasschutz, 24VAC

Art-Nr. 130061





Hauptmerkmale

Explosionsgeschützt nach IECEx für Innen- und Außeninstallationen Korrosionsgeschütztes Aluminium Verdeckte Kabelführung Vorinstalliertes, mehrpoliges Kabel Glasschutzvorrichtung mit Mylarfilm Sonnenschutzdach, Halterungen optional

Max. Leistungsaufnahme: 90W Patentiert, U.S. Patent 6,922,211

Schutzart: IP66 Autopan

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
Serie	Videotec EXPTD
System	Keine Kamera enthalten
Drehbereich	360°
Bereichsabfahrt	nein
Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL7032

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

EXPTD011

(Fortsetzung Spezifikationen)


Sonnenschutzdach	" ja
Wischer	nein
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	ja
Gesamte Einbaulänge	360
Steuer-Schnittstellen	keine Angabe
Betriebsspannung	24VAC
Leistungsaufnahme	90W
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	ATEX, CE, IECEx

Optionales Zubehör

130397	OSLIEXD	Innenschlitten, mit Heizung, für EXHD- und EXPTD-Serien
130304	OEXDPV	Vorderseite mit Glasschutzvorr ichtung für EXHD- und EXPTD-Se rien, RAL7032
130064	EXPTS001	Sonnenschutzdach, 760mm, für EXPTD Serie mit Glasschutzvorrichtung
130306	OEXMYLAR	Mylarfilm, 350 Vorspulschritte, 18m Länge, für EXPTC, EXPTD, EXHC, EXHD

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

EXPTD011







VIDEOR