Home | Security | Schwenk/Neige-Systeme | Variable Geschwindigkeit

UPT1PVSAX00E

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht Kamera, 36x,

MPEG-4, 230VAC

Art-Nr. 130449





Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit 360° kontinuierliche Drehbewegung Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek. 1/4"EXView HAD CCD Tag/Nacht Kamera 36x Zoom-Objektiv Gegenlichtkompensation (WDR, BLC) 250 Preset-Positionen
Ohne Scheibenwischer
Webserver mit MPEG-4 Videostream
10BaseT/100BaseTX
Unterstützt RS485 und RS232
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Serie	Videotec ULISSE IP
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4″
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	530 TVL
Lichtempfindlichkeit	1,4 Lux
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Kompressionsverfahren	MPEG-4

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

(Fortsetzung Spezifikationen)

Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildauflösung max.	720x576
Drehbereich	360°
Bereichsabfahrt	ja
Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Wischer	ja
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	optional
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor	36x
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8° - 1,7°
MOD (Minimum Object Distance)	0,32 m
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	230VAC
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130404	PTCC1	Mastschelle für Halterung PTBC
130026	DCJ.3	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130029	DCT.2	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130545	UPTWBTA	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130439	UPTWASA01C	Wassertank 23I, Pumpe IN 230VAC, für DTWRX-Karte vorbereitet, Förderhöhe: 30m
130542	wcwgc	Eckmontageplatte für Halterung PTBC

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

130441	UPTWAS02C	Wassertank 23I, Pumpe IN 24VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130440	UPTWAS01C	Wassertank 23I, Pumpe IN 230VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorberei-
		tet
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130630	UPT5WAS01C	Wassertank, 5I, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 230VAC



ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center Rhinstraße 137A \cdot 10318 Berlin \cdot DE

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten