Home | Security | Schwenk/Neige-Systeme | Variable Geschwindigkeit

UPT1PVTAX00C

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht Kamera, 36x,

IR Halterung, Wischer, 230V

Art-Nr. 130451





Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

 360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 100°/Sek.

1/4"EXView HAD CCD Tag/Nacht Kamera

36x Zoom-Objektiv

Gegenlichtkompensation (WDR, BLC)

250 Preset-Positionen

Scheibenwischer, Halterung für IR Scheinwerfer

Webserver mit MPEG-4 Videostream

10BaseT/100BaseTX

Unterstützt RS485 und RS232

Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE IP
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4″
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	530 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,4 Lux
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	endlos: 360°
Bereichsabfahrt	ja

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

(Fortsetzung Spezifikationen)

Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Wischer	ja
Scheibenheizung	ja
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Verdeckte Kabelführung	optional
Objektiv Typ	Zoom
Nennformat	1/4″
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8° - 1,7°
MOD (Minimum Object Distance)	0,32 m
Kompressionsverfahren	MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Bildauflösung max.	720 x 576
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	230VAC
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130545	UPTWBTA	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130026	DCJ.3	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130630	UPT5WAS01C	Wassertank, 5I, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 230VAC
130029	DCT.2	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130404	PTCC1	Mastschelle für Halterung PTBC
130542	WCWGC	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel-Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien

 $^{^{\}circledR}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

	130439	UPTWASA01C	Wassertank 23I, Pumpe IN 230VAC, für DTWRX-Karte vorbereitet, Förderhöhe: 30m
I	130441	UPTWAS02C	Wassertank 23I, Pumpe IN 24VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
	130440	UPTWAS01C	Wassertank 23I, Pumpe IN 230VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Konrad-Wolf-Str. $45 \cdot 13055$ Berlin \cdot DE



