UPT1SLWAX00C

UPT1SLWAX00C
Positioniersystem, XL-Gehäuse, Wischer, MPEG-4,
230VAC, ohne Kamera

Art-Nr. 130455

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit
360° kontinuierliche Drehbewegung
Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 20°/Sek.
Optische Encoder für 0,02° Positioniergenauigkeit
Einstellbare Gegengewichte
Speziell für große Objektive
Webserver mit MPEG-4 Videostream
10BaseT/100BaseTX
Unterstützt RS485 und RS232
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE MAXI
Drehbereich	endlos: 360°
Bereichsabfahrt	ja
Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Wischer	ja
Lüfter	nein

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

UPT1SLWAX00C

(Fortsetzung Spezifikationen)

Scheibenheizung	ja
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	optional
Gesamte Einbaulänge	360
Kompressionsverfahren	MPEG-4
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.
Bildauflösung max.	720 x 576
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	230VAC
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130423	**SM84B**	Video Kreuzschiene, 19´´, 8 Eingänge, 4 Ausgänge, BNC, RS485, Koax, Privatzonen
130421	**SM42B**	Video Kreuzschiene, 19´´, 4 Eingänge, 2 Ausgänge, BNC, RS485, Koax, Privatzonen
130420	**SM328B**	Video Kreuzschiene, 19´´, 32 Eingänge, 8 Ausgänge, BNC, RS485, Koax, Privatzonen
130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130630	**UPT5WAS01C**	Wassertank, 5l, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 230VAC
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130404	**PTCC1**	Mastschelle für Halterung PTBC
130542	**WCWGC**	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130625	**UPTJBUL**	Gehäuse für Netzkabel-Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130439	**UPTWASA01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, für DTWRX-Karte vorbereitet, Förderhöhe: 30m
130441	**UPTWAS02C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 24VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130440	**UPTWAS01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten