UPT1SVWAX00E

Home | Security | Schwenk/Neige-Systeme | Variable Geschwindigkeit

UPT1SVWAX00E

Netzwerk Positioniersystem, MPEG-4, Wischer,

230VAC, ohne Kamera

Art-Nr. 130465





Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.

250 Preset-Positionen

Heizung

Sonnenschutzdach

Schutzart: IP66

Webserver mit MPEG-4 Videostream

10BaseT/100BaseTX

Unterstützt RS485 und RS232

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse	
Serie	Videotec ULISSE IP	
Kompressionsverfahren	MPEG-4	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX	
Bildübertragungsrate max.	30 fps	
Bildauflösung max.	720x576	
Drehbereich	360°	
Bereichsabfahrt	ja	
Autopan	ja	
Positionierbar	ja	
Heizung	ja	
Gehäuse	Außen	

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UPT1SVWAX00E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Wischer	ja
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	optional
Gesamte Einbaulänge	280
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	230VAC
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130404	PTCC1	Mastschelle für Halterung PTBC
130423	SM84B	Video Kreuzschiene, 19", 8 Eingänge, 4 Ausgänge, BNC, RS485, Koax, Privatzonen
130439	UPTWASA01C	Wassertank 23I, Pumpe IN 230VAC, für DTWRX-Karte vorbereitet, Förderhöhe: 30m
130441	UPTWAS02C	Wassertank 23I, Pumpe IN 24VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130440	UPTWAS01C	Wassertank 23I, Pumpe IN 230VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130545	UPTWBTA	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130420	SM328B	Video Kreuzschiene, 19", 32 Eingänge, 8 Ausgänge, BNC, RS485, Koax, Privatzonen
130421	SM42B	Video Kreuzschiene, 19", 4 Eingänge, 2 Ausgänge, BNC, RS485, Koax, Privatzonen
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130029	DCT.2	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130026	DCJ.3	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130542	WCWGC	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130437	UPTHT1	Heizung für Positioniersystem mit Standard Kamera/Objektiv, hohe Leistung

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UPT1SVWAX00E



ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center Rhinstraße 137A \cdot 10318 Berlin \cdot DE

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten