UPT2PVQA000C

UPT2PVQA000C
Positioniersystem, Tag/Nacht Kamera, 36x, 24VAC,
IR Halterung, endlos

Art-Nr. 130476

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit
360° kontinuierliche Drehbewegung
Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 100°/Sek.
1/4˝EXView HAD CCD Tag/Nacht Kamera
36x Zoom-Objektiv
Gegenlichtkompensation (WDR, BLC)
250 Preset-Positionen
Digital Signal Processing
Halterung für 2 LED-Infrarotscheinwerfer
Unterstützt RS485 und RS232
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE IR360
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4˝
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	530 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,4 Lux
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	endlos: 360°
Bereichsabfahrt	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVQA000C

(Fortsetzung Spezifikationen)

Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja
Wischer	nein
Lüfter	nein
Scheibenheizung	ja
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Verdeckte Kabelführung	optional
Objektiv Typ	Zoom
Nennformat	1/4˝
Brennweite	3,4 mm - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8° - 1,7°
MOD (Minimum Object Distance)	0,32 m
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	24VAC
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
97318	**IR60BD**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 60°, 12-24VDC/VAC, 70m, IP67
130207	**IR10BD**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 10°, 12-24VDC/VAC, 220m, IP67
130208	**IR30BD**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30°, 12-24VDC/VAC, 110m, IP67
130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130404	**PTCC1**	Mastschelle für Halterung PTBC
130631	**UPT5WAS02C**	Wassertank, 5l, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 24VAC
130623	**UPTIRPS230**	Netzteil, Steuerung, für Ulisse IR360, wasserfestes Gehäuse, 230VAC
130542	**WCWGC**	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130625	**UPTJBUL**	Gehäuse für Netzkabel-Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2PVQA000C

130439	**UPTWASA01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, für DTWRX-Karte vorbereitet, Förderhöhe: 30m
130441	**UPTWAS02C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 24VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130440	**UPTWAS01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten