UPT2SVQA000E

UPT2SVQA000E
Netzwerk Positioniersystem, 24VAC, IR Halterung,
endlos, ohne Kamera

Art-Nr. 130494

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit
360° kontinuierliche Drehbewegung
Konstruktion aus Aluminium und Polycarbonat
IP66
Vorbereitet für die Montage zweier LED-IR Scheinw.
Vereinfachte Installation vor Ort
Geschwindigkeit: 0,1-40°/s hor. / 0,1-30°/s vert.
Autopan-, Preset- und Patrol-Funktionen
Bis zu 250 Preset- Positionen
OSD -Konfiguration
Multiprotokoll

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
Serie	Videotec ULISSE IR360
Drehbereich	360°
Bereichsabfahrt	ja
Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UPT2SVQA000E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Wischer	nein
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Verdeckte Kabelführung	optional
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485
Betriebsspannung	24VAC
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130404	**PTCC1**	Mastschelle für Halterung PTBC
130542	**WCWGC**	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130029	**DCT.2**	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130026	**DCJ.3**	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130439	**UPTWASA01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, für DTWRX-Karte vorbereitet, Förderhöhe: 30m
130441	**UPTWAS02C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 24VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130440	**UPTWAS01C**	Wassertank 23l, Pumpe IN 230VAC, IP56, für DTWRX-Karte vorbereitet
97318	**IR60BD**	LED Infrarotscheinwerfer, 850nm, 60°, 12-24VDC/VAC, 70m, IP67
130207	**IR10BD**	LED Infrarotscheinwerfer, 850nm, 10°, 12-24VDC/VAC, 220m, IP67
130631	**UPT5WAS02C**	Wassertank, 5l, für Ulisse, Ulisse Compact, Pumpe 24VAC
130625	**UPTJBUL**	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130208	**IR30BD**	LED Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30°, 12-24VDC/VAC, 110m, IP67
130623	**UPTIRPS230**	Netzteil, Steuerung, für Ulisse IR360, wasserfestes Gehäuse, 230VAC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR