UC1ASSA000A

Home | Security | Schwenk/Neige-Systeme | Variable Geschwindigkeit

UC1ASSA000A

Positioniersystem, kompakt, 230VAC, 18x,

Tag/Nacht Kamera, IP66

Art-Nr. 130559





Der Wischer gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 200°/Sek. Maximale Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek. 1/4″Sony ExView HAD CCD Tag/Nacht Kamera

18x Zoom-Objektiv

470 TV-Linien

Gegenlichtkompensation (BLC)

250 Preset-Positionen

Digital Signal Processing

Unterstützt RS485 und RS422

Schutzart: IP66

Spezifikationen

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Serie	Videotec ULISSE Compact
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4″
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	470 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	360°

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UC1ASSA000A

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bereichsabfahrt	ja
Autopan	ja
Positionierbar	" ja
Heizung	" ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	nein
Wischer	• nein
Lüfter	nein
Integrierte Wandhalterung	• nein
Beleuchtung	• nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	" ja
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor	18x
Brennweite	4,1 mm - 73,8 mm
Bildwinkel horizontal	48° - 2,8°
MOD (Minimum Object Distance)	0,29 m
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Betriebsspannung	230VAC
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130404	PTCC1	Mastschelle für Halterung PTBC
130629	UCCMA	Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact
130542	wcwgc	Eckmontageplatte für Halterung PTBC
130029	DCT.2	Bedientastatur für Matrix, Telemetrie, DVR, mit Touch Screen, 3-Achsen Joystick
130026	DCJ.3	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130545	UPTWBTA	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
130624	UCAC1	Alarmkarte, für Ulisse Compact

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

UC1ASSA000A



ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center

Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

[©] Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten