UC2BSSA000A

UC2BSSA000A
Positioniersystem, kompakt, 24VAC, 10x,
Tag/Nacht Kamera, IP66

Art-Nr. 130579

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit
360° kontinuierliche Drehbewegung
Maximale Schwenkgeschwindigkeit: 200°/Sek.
Maximale Neigegeschwindigkeit: 200°/Sek.
1/3´´Sony Super HAD CCD II Tag/Nacht Kamera
10x Zoom-Objektiv
530TV-Linien
Gegenlichtkompensation (BLC)
250 Preset-Positionen
Digital Signal Processing
Unterstützt RS485 und RS422
Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE Compact
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	530 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,015 Lux
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar
Drehbereich	360°
Bereichsabfahrt	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

UC2BSSA000A

(Fortsetzung Spezifikationen)

Autopan	ja
Positionierbar	ja
Heizung	ja
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Sonnenschutzdach	nein
Wischer	nein
Lüfter	nein
Scheibenheizung	ja
Integrierte Wandhalterung	nein
Beleuchtung	nein
Scheinwerfer-Montage möglich	nein
Verdeckte Kabelführung	ja
Objektiv Typ	Zoom
Nennformat	1/3´´
Brennweite	5,1 mm - 51 mm
Bildwinkel horizontal	52° - 5,4°
MOD (Minimum Object Distance)	0,15 m
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Betriebsspannung	24VAC, 230VAC
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

130624	**UCAC1**	Alarmkarte, für Ulisse Compact
130629	**UCCMA**	Deckenhalterung, für hängende Montage von Ulisse Compact
130545	**UPTWBTA**	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung
130442	**UPTWBA**	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Mai 2010- Technische Änderungen vorbehalten