

HY200-30

Artikelnummer: 202071



HY200-30

LED Hybrid-Scheinwerfer, 30° IR-850nm, 30° Weißlicht, inkl. Netzgerät 100-230VAC

Hauptmerkmale

IR und Weißlicht in einer Einheit

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer

Geeignet für den Einsatz mit HD-Kameras

Leuchtweite Weißlicht: 70m max.

Schutzart: IP66

Spektrale IR-Emission: 850nm

Platinum SMT LED Technologie für hohe Performance

Unabhängige Steuerung von IR und Weißlicht

Leuchtweite IR: 112m max.

Robuste Konstruktion

Vandalismusgeschützt

Spezifikationen

Serie	HYBRID Serie
Leuchtmittel	LED
Spektrale Emission	850 nm
Strahlausbreitung H	2x30 °
Leuchtweite	112 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	80W
Vandalismusgeschützt	ja

HY200-30

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	HY200-30

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
73980	PBC-1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98096	PB-360	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

