

# HY100-50

Artikelnummer: 202080



HY100-50  
LED Hybrid-Scheinwerfer, 50° IR-850nm, 50°  
Weißlicht, inkl. Netzgerät 100-230VAC

## Hauptmerkmale

- IR und Weißlicht in einer Einheit
- Homogene Objekt-Ausleuchtung
- Konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
- Geeignet für den Einsatz mit HD-Kameras
- Leuchtweite Weißlicht: 30m max.
- Schutzart: IP66

- Spektrale IR-Emission: 850nm
- Platinum SMT LED Technologie für hohe Performance
- Unabhängige Steuerung von IR und Weißlicht
- Leuchtweite IR: 40m max.
- Robuste Konstruktion
- Vandalismugeschützt

## Spezifikationen

Serie	HYBRID Serie
Leuchtmittel	LED
Spektrale Emission	850 nm
Strahlausbreitung H	2x50 °
Leuchtweite	40 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	50W
Vandalismugeschützt	ja

# HY100-50

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	HY100-50

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
73980	PBC-1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98096	PB-360	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

