AXIS Q1922-E 19MM 8.3 FPS

AXIS Q1922-E 19MM 8.3 FPS
Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 640x480, H.264,
8,3fps, Außen, IP66

Art-Nr. 202962

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera 19 mm Brennweite
Auflösung 640x480 Pixel, 8,3 Bilder/Sek.
Kompressionsverfahren H.264, MJPEG
Bi-direktionaler Audio-Support erlaubt Kommunikation
Zuverlässige Erkennung auch bei Extrembedingungen
Mit Bewegungsmelder, Geräusch- und Sabotagemelder
Mit Wandarm
Unterstützt ONVIF für Gerätekompatibilität
Für den Außeneinsatz - Schutzart: IP66
Detektionsreichweite Person: 580m
Detektionsreichweite Fahrzeug: 1800m
Power-over-Ethernet (PoE)

Spezifikationen

Serie	Axis Q19
System	Wärmebild
Auflösung Pixel	640x480
Bildübertragungsrate max.	8,3 fps
Spektralbereich	8 μm - 14 μm
Bildwinkel horizontal	32°
Thermische Empfindlichkeit bei 25°C	< 100 mK
Detektionsreichweite	1800m
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Videoausgänge	nein
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Alarmeingänge	ja
Bewegungsmelder	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS Q1922-E 19MM 8.3 FPS

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	19 mm
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Sonnenschutzdach	ja
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Vandalismusgeschützt	nein
Betriebsspannung	8-20VDC, PoE, 20-24VAC
Power over Ethernet	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~+60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	0501-001

Optionales Zubehör

202904	**AXIS T8414 INSTALL/DISPLAY**	Installations Display, für Kamera Setup von Axis Kameras, portabel
91627	**AXIS/VTEC WSFPA POLE MOUNT**	Mast-Montage Adapter für WBJA und WBOVA1
91625	**AXIS/VTEC WCM3A CEILNG BRACKET**	Deckenhalterung mit Kugelgelen k für Axis VT-Verso Außengehäu se, rechteckiges Rohr
98610	**AXIS YP3040 PAN TILT MOTOR**	Schwenk-/Neigekopf, für Axis Q1755, nur mit YP3040 WB verwendbar
92522	**AXIS/VTEC WFWCA COLUMN MOUNT**	Turmbefestigung mit Kugelgelenk, weiß, für Axis HOV Außengehäuse
91624	**AXIS/VTEC WBOVA1 WALL BRACKET**	Wandhalterung mit internem Kabelkanal für Axis VT-Verso Außengehäuse
203446	**AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN**	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C
204314	**AXIS T98A16-VE**	Überwachungs-Anschlusskasten für Axis Q16E, Q17E, Q19E, P13-E und M11-E, IP66, IK10
97651	**AXIS YP3040 WALL BRACKET**	Wandarm, für Schwenk-/Neige- Einheit YP3040
91647	**AXIS/VTEC WBJA WALL BRACKET**	Wandhalterung mit Kugelgelenk für Verso Außengehäuse
201947	**AXIS/VTEC WCM5A CEILNG BRACKET**	Deckenhalterung, Kugelgelenk, für Videotec Verso Gehäuse, weiß
204714	**TA-LENS LWIR VGA 19MM**	Objektiv, Wärmebild, 19mm, für Axis Q1922/-E

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR