SND-7011P

SND-7011P
1/2,8´´Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3mm,
2048x1536, BLC, H.264, PoE, 12VDC

Art-Nr. 203943

Hauptmerkmale

1/2,8´´CMOS-Sensor
Festbrennweite: 3mm
Maximale Auflösung: 2048x1536 Pixel
Videokompression: H.264, M-JPEG
Privatsphärenausblendung
Sabotagealarm, Bewegungserkennung
Unterstützt Unicast und Multicast-streaming
ONVIF-kompatibel
PoE, 12VDC

Spezifikationen

Serie	Samsung SND
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8´´
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,9 Lux, bei F1,8
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	SSNR
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Bildauflösung max.	2048x1536

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

SND-7011P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audiounterstützung	nein
Alarmeingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3 mm
Bildwinkel horizontal	101,9°
Digital Zoom	nein
Beleuchtung	nein
e-PTZ Unterstützung	nein
Betriebsspannung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	ja, IEEE 802.3af
Heizung	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+55°C
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE, FCC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, April 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR