Abbildung ähnlich

NXP-880F21

Artikelnummer: 216816

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, 2,1mm, D-WDR, PoE, 12V

Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor
- Platinenkamera 42x42x46 mm
- True Day&Night (TDN)
- VerticalView Modus (nur für H.264)
- ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af
- Privatzonen, Passwortschutz
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Quad Streaming (H.264, MJPEG)
- Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)
- Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte
- Browserunabhängig
- Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Spezifikationen

Kamera:	
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p, HD 720p
Aufnahmesensor	CMOS, Sony Exmor
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F2,0, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. Dezember 2017 -Technische Änderungen vorbehalten

NXP-880F21

Fortsetzung Spezifikationen

Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, Außen, Glühbirne
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 1280x960 (4:3), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	1920x1080
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, M-JPEG
Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,1 mm
Blendensteuerung	nein
Bildwinkel vertikal	80 °
Bildwinkel horizontal	145 °
Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UPD, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Audiounterstützung	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	deutsch, englisch, russisch, französisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJEPG, Edge: MJPEG
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTCP, DHCP, ARP, Bonjour, Zeroconf
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Spannungseingang
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	42x42x28mm

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. Dezember 2017 -Technische Änderungen vorbehalten

NXP-880F21

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	ohne Gehäuse
Gewicht	24g
Leistungsaufnahme	2,9W
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Anschluss Kabelsatz, eneo Site Manager
Hinweise:	
Bemerkung	Objektive mit anderer Brennweite auf Anfrage (6mm & 3,7mm)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. Dezember 2017 -Technische Änderungen vorbehalten

NXP-880F21

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	218218 / eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Kameras

Ihr Ansprechpartner

eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. Dezember 2017 -Technische Änderungen vorbehalten