MSR-24N080004A

Artikelnummer: 218169

Multisignal HD Video Rekorder, 8-Kanal, 200fps, HD-TVI, AHD, 960H, 2xSATA, HDMI, ohne HDD

8 Kanal Multisignal Rekorder	Auflösung Main Videoausgang UHD 3840x2160
Automatische Signal- und Auflösungserkennung	Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang
Auflösung Kameras bis zu 4 Megapixel	H.264 Video-Kompressionsverfahren
Aufzeichnungsrate: 200fps @ 1920x1080	Kapazität für bis zu 2 interne SATA HDDs
HD-TVI, AHD, 960H, Composite	Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface
HDMI und VGA Videoausgänge	Digital Zoom in Live und Playback Modus

Spezifikationen

Video:	
Signalformat	HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP, Composite (FBAS), IP @ 3MP
Kompressionsverfahren	H.264

Display / Darstellung:	
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, Sequenz
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)
Live Darstellung	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x768, max. 200fps

Aufzeichnung:	
Betriebsmodus	Pentaplex$
Auflösung Aufzeichnung max.	2560x1440
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	100 fps @ 2560x1440, 200 fps @ 1920x1080, 200 fps @ 1280 x 720, 200 fps @ 960 x 540, 200 fps @ 704 x 576
Aufzeichnungsrate maximal	200 fps, bei 1920x1080
Aufzeichnung	permanent, zeitgesteuert, Bewegung, Kontakt, Panik, PoS-Text, Ereignis
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 60Min.
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle

Funktionen:	
Bewegungsmelder	Frei definierbare Felder
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Remote Software, Live Popup, Spot Popup, Buzzer, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile)
Alarmauslöser	Kontakt, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, PoS-Text
Passwortschutz	Benutzerverwaltung
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, chinesisch
Mobile Access	iPhone, Android OS
Remote Zugriff	Remote Software, iOS, Android, WEB Browser (Java)
Suchfunktion	Zeit/Datum, Ereignis, Thumbnail, Text, Museum, Sofort Wiedergabe
System Log	ja
Covert Kamera Modus	ja
Sequenzen	ja

Netzwerk:	
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base-T RJ45
Netzwerkanschluss	WAN 1 x 10/100/1000BASE-T, 16x PoE RJ45 10/100 Base-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Zeroconf, IPv4, IPv6, HTTP, UPnP, ARP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP
Datendurchsatz ausgehend	144 Mbps

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
IP Kanäle	2
Kanäle gesamt	8
Videoeingänge	BNC-Buchse, automatische Auflösungs- und Signalerkennung
Videoeingänge (Anzahl)	8
Main Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Schnittstellen externer Speicher	USB, iSCSI, Maximal können 96TB als interne und externe Speichergröße verwaltet werden, Intern: 2x HDD bis zu 20 TB max., 6x iSCSI (16 TB lun) bis max. 96 TB abhängig von der Größe der internen Festplatte
Schnittstellen externer Speicher	Maximal können 96TB als interne und externe Speichergröße verwaltet werden, Intern: 2x HDD bis zu 20 TB max., 6x iSCSI (16 TB lun) bis max. 96 TB abhängig von der Größe der internen Festplatte
Alarmeingänge	4x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer
Alarmausgänge	1
Audioeingänge	RCA, 4
Audioausgang	RCA / HDMI
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Pelco D, Pelco P, UTC

Systemanforderungen:	
Betriebssystem	Linux

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	44,9x375x318,2mm
19 Zoll einbaufähig	nein
Anzahl Festplatten (intern)	maximal 2 x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus
Farbe	Anthrazit / schwarz
Festplattenkapazität (intern)	0 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	20 TB
Gehäuse	Metall mit Kunststoff-Front
Gewicht	2,5kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	35W
Spannungsversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Texteinblendungs-Schnittstelle	POS/ATM

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Remote Viewer Software, Netzgerät, Betriebsanleitung, Maus

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Dezember 2018 -Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

HDD-4000SATA Purple|Artikelnummer: 217659

HDD-6000SATA Purple|Artikelnummer: 217660

HDD-8000SATA Purple|Artikelnummer: 218583

eneo Center|Artikelnummer: 217368

eneo Center mobile|Artikelnummer: 217850

Weitere Produktinformationen

Kanäle können mit IP und/oder verschieden HD und SD Signal Formaten, belegt werden (Mischbetrieb möglich z.B.: 2xIP und 6x Analoge)

Produktempfehlungen

CON-HDD eneo|Artikelnummer: 216959

HDD-3000SATA Purple|Artikelnummer: 217657

HDD-2000SATA Purple|Artikelnummer: 217658

IEM-38R640005A|Artikelnummer: 217651

KBD-2USB|Artikelnummer: 217652

eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und melden Sie sich zum eneo Newsletter an

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Dezember 2018 -Technische Änderungen vorbehalten