MER-24R040200A

Artikelnummer: 218311

Multisignal HD Video Rekorder, 4-Kanal, HD-SDI, EX-SDI, AHD, CVI, 960H, HD-TVI, IP

Hauptmerkmale

- 4-Kanal Multisignal Rekorder
- Automatische Signal- und Auflösungserkennung
- HDMI und VGA Videoausgänge(Main/Spot Betrieb wählbar)
- Programmierbarer FBAS Spot Monitor Ausgang
- Bilddatenexport via USB 2.0, POS Interface
- Zugriff über Mobile, Browser und CMS
- Auflösung Kameras bis zu 4 Megapixel
- IP, HD-SDI, EX-SDI, HD-TVI, AHD, CVI, 960H, Composite
- Auflösung Main Videoausgang UHD 3840x2160
- H.264 Video-Kompressionsverfahren
- Digital Zoom in Live und Playback Modus
- eSATA Anschluss, HDD Mirror Funktion

Spezifikationen

Signalformat	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps), HD-TVI, Composite (FBAS), AHD, CVI
Kompressionsverfahren	H.264
Display / Darstellung:	
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Live und Playback)
Aufzeichnung:	
Betriebsmodus	Pentaplex
Auflösung Aufzeichnung max.	2560x1440
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	50 fps @ 2560x1440, 100 fps @ 1920x1080, 100 fps @ 1280x720, 100 fps @ 960 x 540, 100 fps @ 704 x 576
Aufzeichnungsrate maximal	100 fps, bei 1920x1080
Aufzeichnung	permanent, zeitgesteuert, Bewegung, Kontakt, Panik, PoS-Text, Ereignis

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2018 -Technische Änderungen vorbehalten

MER-24R040200A

Fortsetzung Spezifikationen

Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 10Sek.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 60Sek.
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle
Funktionen:	
Bewegungsmelder	Frei definierbare Felder
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Remote Software, Live Pop up, Spot Pop up, Buzzer, PTZ Preset
Alarmauslöser	Kontakt, Bewegung, Bildverlust, Festplattenfehler, PoS-Text
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, portugiesisch, polnisch, türkisch, ungarisch, norwegisch, schwedisch, finnisch, persisch, japanisch, koreanisch, chinesisch, taiwanesisch, thailändisch, slowenisch
Mobile Access	iPhone, Android OS
Remote Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox (nur Livebild), Safari (nur Livebild), Remote Software
Suchfunktion	Zeit/Datum, Ereignis, Kalender, Text, Thumbnail, Panorama, Sofort Wiedergabe
System Log	ja
Zeit Synchronisation	NTP
Covert Kamera Modus	ja
Sequenzen	ja
Netzwerk:	
Netzwerk	10/100/1000Base-TX RJ45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, UPnP
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
IP Kanäle	4
Kanäle gesamt	4
Videoeingänge	BNC-Buchse, automatische Auflösungs- und Signalerkennung
Videoeingänge (Anzahl)	4
Main Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Spotmonitor	HDMI, VGA, Composite (FBAS)
Alarmeingänge	4x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer
Alarmausgänge	1x Relais-Umschaltkontakt
Audioeingänge	RCA, 4
Audioausgang	RCA / HDMI
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, Fastrax, Pelco C (UTC / HD-TVI)
Systemanforderungen:	
Betriebssystem	Linux
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	60x340x265mm

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2018 -Technische Änderungen vorbehalten

MER-24R040200A

Fortsetzung Spezifikationen

19 Zoll einbaufähig	nein
Anzahl Festplatten (intern)	maximal 2 x SATA
Bediengeräte (extern)	Maus, Fernbedienung
Farbe	Anthrazit / schwarz
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	16 TB
Gehäuse	Kunststoff / Metall
Gewicht	2,2kg
Laufwerk (intern)	nein
Leistungsaufnahme	60W
Spannungsversorgung	12VDC (Netzgerät 100~240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~ +40°C
Texteinblendungs-Schnittstelle	ATM/POS, 4 Kanäle max.
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, Netzgerät, Netzkabel, HDD Montagesatz, Maus, Remote Viewer Software
Hinweise:	

Besonderheiten

Bis zu 4 IP Kameras @ 4Megapixel
IP Kamera Unterstützung ab FW Version 2.0.6.1.D
Kanäle können mit IP und/oder verschieden HD und SD Signal Formaten belegt werden, (Mischbetrieb möglich z.B.: 2x HD-SDI, 1xIP, 1x HD-TVI).

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2018 -Technische Änderungen vorbehalten

MER-24R040200A

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	207186 / HDR_MER_CMS	Steuerungssoftware für MER-32xx, MER-22xx und HDR-50xx Rekorder Serie
	211105 / eneo Raid Box	Expansionseinheit, 5-Bay, ohne HDD, eSATA, Desktop
	214070 / IAM-5EE1001MTA	IP KVM Switch, Sender, HDMI, USB, RS232, IR, Audio über Ethernet
	214157 / IAM-5EE1001MRA	IP KVM Switch, Empfänger, HDMI, USB, RS232, IR, Audio über Ethernet
	215230 / VM-4K40M	40" (102cm) LED Monitor, 4K UHD, 60fps, DVI, HDMI, SDI, VGA, Audio
	216598 / VM-4K28M	28" (72cm) LED Monitor, 4K UHD, 60fps, DVI, HDMI, SDI, VGA, Audio
	216599 / VM-4K55M	55" (140cm) LED Monitor, 4K UHD, 60fps, DVI, HDMI, SDI, VGA, Audio
	216600 / VM-4K75M	75" (190cm) LED Monitor, 4K UHD, 60fps, DVI, HDMI, SDI, VGA, Audio
	216959 / CON-HDD eneo	Festplatteneinbauservice Hinweis: Nur Einbau von freigegebenen Festplatten
	217657 / HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
	217658 / HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2018 -Technische Änderungen vorbehalten

www. y.com	217659 / HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
	217660 / HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
	218583 / HDD-8000SATA Purple	Festplatte 8TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

Ihr Ansprechpartner

eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Januar 2018 -Technische Änderungen vorbehalten