

AXIS P3904-R MK II

Artikelnummer: 218862



AXIS P3904-R MK II
1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Farbe, 3,6mm, 1280x800,
H.264, RJ45, PoE

Hauptmerkmale

Kompakte 1/2,9" Netzwerk Farbkamera

Zertifiziert für Bahnanwendungen nach DIN EN 50155

WDR - Forensic Capture und Axis Lightfinder

Großer Bildwinkel bis 87° Horizontal

microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot für Edge Storage

Vandalimusschutz nach IK08, Schutzklasse IP67

Für Einsatz in öffentlichen Verkehrsmitteln entwickelt

Auflösung: 1280x720 Pixel, 720p@25fps

Lichtempfindlichkeit: 0,06 Lux (Farbe)

Robuster RJ45 Netzwerk Steckverbinder

Hoher Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2

Spezifikationen

Serie	Axis P39-R
Kameratyp	Transportation
Auflösungsstandard	HD 720p
System	Farbe
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1280x720
Bildübertragungsrate max.	25 fps
IR-Sperrfilter	Standard

AXIS P3904-R MK II

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F2,0, 30 IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Axis Lightfinder
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	87 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK08, EN 50155
Hersteller-Nr.	01078-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
202561	ADAPTER AXIS 209 TO M31 50P	Adapterplatte, für die Montage Axis M31 mit gleichem Lochbild wie Axis 209, 50 Stück
203446	AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C
203847	NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204716	AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück
205706	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum

AXIS P3904-R MK II

Fortsetzung Zubehör

205707	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
207384	AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af
208976	AXIS T8133 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port
209066	AXIS COMPANION VMS	Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware
210458	ACC LENS M12 2.8MM F2.0 10 PCS	Megapixel Objektiv, M12, 2,8mm/F2,0, 115°, Megapixel, 10 Stück, Ersatzteil
210459	ACC LENS M12 6MM F1.6 10 PCS	Megapixel Objektiv, M12, 6mm/F1,6, 52°, Megapixel, 10 Stück, Ersatzteil
210460	ACC LENS M12 8MM F1.6 10 PCS	Megapixel Objektiv, M12, 8mm/F1,6, 40°, Megapixel, 10 Stück, Ersatzteil
210467	SPR TOP COVER AXIS P39-R 10 PC	Kuppel, Abdeckung, für AXIS P39-R Serie, 10 Stück, Ersatzteil
210629	AXIS T94D01S FLAT WHITE 10PCS	Adapterplatte zur Montage auf flachem Untergrund, für AXIS P3904-R, AXIS P3905-R, 10 Stck
210630	AXIS T94D02S CURV WHITE 10PCS	Adapterplatte zur Montage auf gekümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
211343	ACC LENS M12 MEGAPIXEL 6PCS	Objektiv Set für AXIS P39-R Kameras, 2x 2,8 mm (F2.0), 6 mm (F1,6), 2x 8 mm (F1,6)
211344	LENS TOOLKIT P39XX-R 4 PCS	Werkzeugsatz, zur Einstellung von Ausrichtung und Fokus, für AXIS P39xx-R Kameras
211345	AXIS P39-R SKIN COVER WHITE 10	Gehäuseabdeckung, Weiß, für AXIS P39-R Serie, 10 Stück
211346	AXIS P39-R SKIN COVER BLACK 10	Gehäuseabdeckung, Schwarz, für AXIS P39-R Serie, 10 Stück
211642	AXIS T96B05 OUTDOOR HOUSING	Kameragehäuse für Axis P39-R Serie, zur Außenmontage, an Fahrzeugen, IP6K9, IK09
91652	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
92204	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
213757	ACS CORE DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213758	ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213761	ACS 1 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213762	ACS 4 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213763	ACS 16 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal
213764	ACS 32 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal

AXIS P3904-R MK II

Fortsetzung Zubehör

213765	ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213766	ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213767	ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal
213768	ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
216062	AXIS SURVEILLANCE CARD 128G	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche
216246	AXIS LENS M12 2.1MM F2.2 10PCS	Objektiv, M12, 2.1mm, F2.2, für AXIS P39-R Serie, 10 Stück
217125	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

