



IED-62M2812MCA

Artikelnummer: 220931

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080,Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, EPOC, Infrarot, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,8-12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
EPOC Ethernet und Power over Coax Übertragung	Einfache Installation, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	PoE IEEE 802.3af Class 0
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Gegenlichtkompensation	Smart BLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, manuell

Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildauflösung max.	1920x1080
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	P-Iris
Bildwinkel vertikal	56 - 18 °
Bildwinkel horizontal	100 - 33 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Bereichsüberwachung
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)
Drehbereich	359 °
Vertikaler Neigebereich	0 ~ +90°
Audio	2 Wege Audio
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Funktionen:	
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	BNC - EPOC, Alarmeingang, Alarmausgang, Audio Ein/Ausgang, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

Allgemeines:	
Serie	eneo EPOC, eneo EN-Serie
Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	776g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	8,5W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, Power over Coax (PoC)
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Zubehör



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058



IAM-6MC1001M0A | Artikelnummer: 221273




IAM-4MU1001M0A | Artikelnummer: 221334



IAM-6MC1001MRA | Artikelnummer: 221577

Produktempfehlungen



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

