



## ISM-52F0023W0A

Artikelnummer: 221436


1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,3mm, H.265, PoE, 12VDC

1/2,8" 2.0 MP Sony STARVIS CMOS-Sensor	WDR 120dB, Smart BLC
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte
Platinenkamera 50x50x49,5mm	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC
Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)	Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge
True Day & Night (TDN)	Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig
Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Chipgröße	1/2,8"	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Auflösungsstandard	HD 1080p	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Fernzugriff	Web Browser
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F2,2, 40IRE	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	<b>Netzwerk:</b>	
Flickerless Function	ja	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Gegenlichtkompensation	Smart BLC	<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b>	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Externe Anschlüsse	Alarmanstieg, Alarmeinang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.55cm, Anschlusskable ca.40cm
IR-Sperrfilter	schaltbar	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Weißabgleich	automatisch, manuell	Alarmeingänge	1
Signal-/Rauschabstand	50dB	Alarmausgänge	1
<b>Video:</b>		<b>Allgemeines:</b>	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)	Abmessungen (HxBxT)	50x50x60,4mm
Bildaufklärung max.	1920x1080	Beleuchtung	nein
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming	Gehäuse	Innen
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Gewicht	70g
Multicast-fähig	ja	Kameratyp	Platinenkamera
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Leistungsaufnahme	4,8W
<b>Objektiv:</b>		Lüfter	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite	Montageart	Einbaumodul
Brennweite	2,3 mm	ONVIF	ONVIF Profile S
Digital Zoom	ja	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m	SDK	auf Anfrage
Blendensteuerung	nein	Stromversorgung	12VDC, PoE
Bildwinkel vertikal	75 °	Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Bildwinkel horizontal	135 °	Texteinblendung	vorhanden
<b>Funktionen:</b>		Vandalismusgeschützt	nein
Bewegungsmelder	ja	<b>Lieferumfang:</b>	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Anschluss Kabelsatz, Befestigungsbeipack
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang		
Audio	2 Wege Audio		
Audiounterstützung	ja		
Passwortschutz	ja		
e-PTZ Unterstüztzung	ja		

## Produktempfehlungen



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218



eneo ist eine Marke  
der Videor E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300  
Telefax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und  
melden Sie sich zum eneo  
Newsletter an

