

# PND-A9081RV

Artikelnummer: 224315



1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, AI-Analyse, 3840x2160, H.265, Audio, PoE+, IK10, Aufbau

## Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 4,5-10mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)

Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Kompatibel mit Wisenet Retail Insight v2.0

Deep Learning AI-basierte Audio- und Videoanalyse

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 512GB)

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC

Für Innen, -25°C bis +50°C, IP52, IK10

## Spezifikationen

Serie	WiseNet AI
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux

# PND-A9081RV

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, SSSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,5 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	101,4 - 45,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarমেingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
Schutzart	IP52
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	PND-A9081RV

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228524	Occupancy Monitoring App	Kamera Applikation zum Monitoring von Ein/Ausgängen, für Wisenet AI Kameras
221649	SBC-160B	Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz
231834	SBP-160TMW1	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes, Kunststoff, mit Neigung, weiß
221650	SBP-167HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß
231917	SBV-160BW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Innen, Weiß

# PND-A9081RV

Fortsetzung Zubehör

228710	SPB-IND85W	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil
--------	------------	--

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Aufpreis Sonderlackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

## Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige  
Sicherheitsgesellschaft mbH  
Rhinstraße 72  
12681 Berlin  
DE

