

AMG255-2F-2S-T

Artikelnummer: 232839



Industrieller Medienkonverter, 2 x 10/100BT RJ45 , 2 x 100/1GFX SFP Slot, 230V KI.

Hauptmerkmale

Integriertes 20W Netzteil, 230 VAC, Schraubklemmen
Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C
Redundanter 10-36VDC Eingang, Fehlerrelais
2 unabhängige RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot

SFP muss separat gekauft werden
JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
Aluminiumgehäuse 68 x 69 x 108 mm
Made in UK

Spezifikationen

Serie	AMG255
Gerätetyp	Medienkonverter
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	2x 10/100Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP
Bauart	DIN Rail Modul
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Stromversorgung	85-264VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Hersteller-Nummer	AMG255-2F-2S-T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

AMG255-2F-2S-T

Fortsetzung Zubehör

232795	AMG2027	Industrieller Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, 4HE, 19" Schrankeinbau
232580	AMGPSU-I12-P24	12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C
232804	S18074	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232581	S18082	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232797	S18695	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232798	S18696	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232805	S18697	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232806	S18698	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

