



AMG255-1GAT-1S-P30

Artikelnummer: 232844



Industrieller Medienkonverter, 1 x 100/1000BT RJ45 30W, 1 x 100/1GBFX SFP Slot, 230V IEC

Hauptmerkmale

-
- Integriertes 60W Netzteil, 230 VAC, IEC C14
-
- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C
-
- Redundanter 48-56VDC Eingang, Fehlerrelais
-
- SFP muss separat gekauft werden
-

-
- JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
-
- Aluminiumgehäuse 68 x 69 x 108 mm
-
- Made in UK
-

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Serie | AMG255 |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Übertragungsmedium | CAT5/6, Glasfaser |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMG255-1GAT-1S-P30 |

Optionales Zubehör

AMG255-1GAT-1S-P30

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------|--------------|
|----------|------|--------------|

AMG255-1GAT-1S-P30

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|----------------|--|
| 232795 | AMG2027 | Industrieller Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, 4HE, 19" Schrankeinbau |
| 232785 | AMGPSU-I48-P60 | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil |
| 232812 | S18054 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), |
| 232813 | S18055 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), |
| 232807 | S18056 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR |
| 232808 | S18057 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR |
| 232799 | S18058 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR |
| 232809 | S18059 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) |
| 232814 | S18113 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232815 | S18114 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232816 | S18124 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm) |
| 232817 | S18125 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm) |
| 232801 | S18200 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232802 | S18201 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232810 | S18703 | SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232811 | S18704 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232800 | S29579 | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) |

AMG255-1GAT-1S-P30

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

