



AMG255-2FAT-1S-P60-T

Artikelnummer: 232847



Industrieller Medienkonverter, 2 x 10/100BT RJ45 30W, 1 x 100/1GFX SFP Slot, 230V KI.

Hauptmerkmale

- Integriertes 60W Netzteil, 230 VAC, Schraubklemmen
- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C
- Redundanter 48-56VDC Eingang, Fehlerrelais
- 2 x RJ45 mit PoE 30W (60W gesamt) auf 1 x SFP Slot

- SFP muss separat gekauft werden
- JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
- Aluminiumgehäuse 68 x 69 x 108 mm
- Made in UK

Spezifikationen

Serie	AMG255
Gerätetyp	Medienkonverter
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 1000Base-X SFP, 2x 10/100Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	85-264VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	30 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Hersteller-Nummer	AMG255-2FAT-1S-P60-T

Optionales Zubehör

AMG255-2FAT-1S-P60-T

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

AMG255-2FAT-1S-P60-T

Fortsetzung Zubehör

232795	AMG2027	Industrieller Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, 4HE, 19" Schrankeinbau
232785	AMGPSU-I48-P60	48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil
232804	S18074	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232581	S18082	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232797	S18695	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232798	S18696	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232805	S18697	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232806	S18698	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

