

AMG255-2GAT-2S-P60

Artikelnummer: 232852



Industrieller Medienkonverter, 2 x 100/1000BT RJ45 30W, 2 x 100/1GBFX SFP Slot, 230V IEC

Hauptmerkmale

Integriertes 60W Netzteil, 230 VAC, IEC C14
Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C
Redundanter 48-56VDC Eingang, Fehlerrelais
2 x RJ45 mit PoE 30W (60W ges.) auf je 1 SFP Slot

SFP muss separat gekauft werden
JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
Aluminiumgehäuse 68 x 69 x 108 mm
Made in UK

Spezifikationen

Serie	AMG255
Gerätetyp	Medienkonverter
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	2x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	85-264VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	30 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Hersteller-Nummer	AMG255-2GAT-2S-P60

Optionales Zubehör

AMG255-2GAT-2S-P60

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

AMG255-2GAT-2S-P60

Fortsetzung Zubehör

232795	AMG2027	Industrieller Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, 4HE, 19" Schrankeinbau
232785	AMGPSU-I48-P60	48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil
232812	S18054	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm),
232813	S18055	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm),
232807	S18056	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR
232808	S18057	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR
232799	S18058	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232809	S18059	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm)
232814	S18113	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232815	S18114	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232816	S18124	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm)
232817	S18125	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm)
232801	S18200	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232802	S18201	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232810	S18703	SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232811	S18704	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232800	S29579	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)

AMG255-2GAT-2S-P60

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

