AMG250-1FAT-1S-P30

Artikelnummer: 232880

Industrieller Medienkonverter, 1 x 10/100BT RJ45 30W, 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 2 x 48-56VDC Eingangsspannung (redundant)
- RJ45 Port mit 802.3at PoE 30W Ausgang
- JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
- SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden
- Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm
- Made in UK

Spezifikationen

Serie	AMG250
Gerätetyp	Medienkonverter
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 100/1000Base-FX
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	DIN Rail Modul
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Stromversorgung	48-56VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	30 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP30
Hersteller-Nummer	AMG250-1FAT-1S-P30

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - Februar 2022 Technische Änderungen vorbehalten

AMG250-1FAT-1S-P30

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232795	AMG2027	Industrieller Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, 4HE, 19" Schrankeinbau
232796	AMG2028	Baugruppenträger für AMG 7HP Nicht-PoE-Hutschienengeräte, 2HE, 19" Schrankeinbau
232785	AMGPSU-I48-P60	48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil
232804	S18074	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232581	S18082	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232797	S18695	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232798	S18696	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232805	S18697	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232806	S18698	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

VIDEOR