



AMG250R-1F-1S

Artikelnummer: 232897



Industrieller Medienkonverter, 19", 1 x10/100BT RJ45 , 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

Einschubmodul für AMG2015, 2015-DR und 2031 Racks
 12-36VDC Eingangsspannung, -40°C bis +75°C
 SFP muss separat gekauft werden

JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
 Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm
 Made in UK

Spezifikationen

Serie	AMG250
Gerätetyp	Medienkonverter
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 100/1000Base-FX
Bauart	Rackmontage
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Stromversorgung	10-36VDC
Power over Ethernet	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP30
Hersteller-Nummer	AMG250R-1F-1S

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

AMG250R-1F-1S

Fortsetzung Zubehör

232790	AMG2015	Industrieller Baugruppenträger für 12 AMG Module, 3HE, 19" Schrankeinbau
232791	AMG2015-DR	Industrieller Baugruppenträger für 12 AMG Module, 3HE, 19" Schrankeinbau
232792	AMG2031	Industrieller Baugruppenträger für 3 AMG Module, 1HE, 19" Schrankeinbau
232804	S18074	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232581	S18082	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232797	S18695	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232798	S18696	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232805	S18697	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232806	S18698	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

