IND-45F0028M0A

Artikelnummer: 233902

Mini Netzwerk Dome Fix, 2880x1620, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Mehrsprachige Menüführung (OSD)
Wide Dynamic Range 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
Objektiv mit Festbrennweite 2,8mm (HFoV 110°)	Unterstützt Audio (eingebautes Mikrofon)
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	IR-LED Beleuchtung, IP66

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	115,3x64,3mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2880x1620
Bildübertragungsrate	30 fps

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - 9. August 2022 Technische Änderungen vorbehalten

IND-45F0028M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	110°
Bildwinkel vertikal	58°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	nein
Lüfter	nein
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Audio Detektion, Eindringen (Intrusion), Erkennung Menschenmengen, Gesichtserkennung, Heatmapping, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Kennzeichenerkennung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Trip wire Detektion (Stolperdraht), Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Warteschlangenmanagement
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Leistungsaufnahme	4,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66

© Copyright ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH - 9. August 2022 Technische Änderungen vorbehalten

IND-45F0028M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Kameraform	Dome
Audio	1 Weg Audio, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Web Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Gewicht	265g
Hersteller-Nummer	233902

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

VIDEOR