

QNV-C8013R

Artikelnummer: 243555



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, AI, Audio, WDR, 3,0mm, Infrarot, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 5MP

Maximal 30fps@5MP (H.265/H.264)

IR-Sichtbare Länge 25m (82.02ft)

Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB)

H.265, H.264, MJPEG

Dynamische Maskierung der Privatsphäre

Analyse von Ereignissen basierend auf der KI-Engine

Objekterkennung Person, Fahrzeug, Auto, LKW etc.

Farbattribute, BestShot, Bewegungserkennung

Virtuelle Linie Kreuzung, Richtung

Virtueller Bereich Herumlungen, Eindringen,

Eintreten, Aussteigen

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 3 mm |

QNV-C8013R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | QNV-C8013R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------|---|
| 237832 | SBV-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R |
| 240088 | SBV-140WW | Anschlussbox wettergeschützt Aluminium, TR20 |

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

