

TNV-C8034RM

Artikelnummer: 243574



Netzwerkkamera, AI, flaches Gehäuse, Tag/Nacht, 6,0mm, 2592x1944, PoE, IP66, IK10, M12-Anschluss

Hauptmerkmale

Auflösung max. 5MP	EIS, Stoßerkennung, Heizung, integriertes Mikrofon
Objektiv 6,0 mm Brennweite	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (mit KI-Engine)
Empfindlichkeit Farbe: 0,03Lux(F1.6, 1/30sec)	Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine (NPU)
Maximum 30fps@5MP (H.265/H.264)	EN50155-Konformität
IR-Sichtweite 30m	IP66, IK10
Hartbeschichtete Dome-Kuppel	PoE: Max. 7,2 W, M12-Anschluss

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Covert Kamera
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildaauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

TNV-C8034RM

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,03Lux
Brennweite	6 mm
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	TNV-C8034RM

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

