



AMG260-1GAT-1S-P30

Artikelnummer: 243674



Industrieller PoE Medienkonverter, 1 x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE, 1 x 100/1000 Base-FX SFP Slot, DIN Rail / Wandmontage

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C	JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
12-56VDC Eingangsspannung	SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden
1 RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot	Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG260
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	48-56VDC
PoE Budget (gesamt)	30 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP40
Hersteller-Nummer	AMG260-1GAT-1S-P30

Optionales Zubehör

AMG260-1GAT-1S-P30

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

AMG260-1GAT-1S-P30

Fortsetzung Zubehör

232826	SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

