

XNO-A8084R

Artikelnummer: 244645



1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, Objektiv 3,3-9,3mm, H.265, WDR, IR, PoE, IK10, IP66/67, NEMA4X

Hauptmerkmale

5MP AI IR Dome Kamera	Unterstützung von Dynamic Privacy Masking
3,3~9,3mm (2,8x) motorisiertes Varifokal Objektiv	extremeWDR, WiseNR II, WiseStream
Duale NPU für KI-basierte Bildverbesserung	WiseIR: Sichtbare IR-Länge 40 m
Objekterkennung Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen	IP66, IP67, NEMA4X, IK10
IVA virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungen	Unterstützt Wisepower (Energieüberwachung, ECO-Modus)
Erkennung von Ausrutschen und Stürzen	Verwendung von recyceltem Kunststoff

Spezifikationen

Serie	Wisenet 9, Wisenet X
Kameratyp	Bullet Kamera
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNO-A8084R

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SDR
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Brennweite	3,3 - 9,3 mm
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	XNO-A8084R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242529	SBP-150NBW	Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X
230057	SPM-4210	Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

