



ISM-52F0021WMB

Artikelnummer: 245151



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080,
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP CMOS-Sensor	WDR 120dB, Smart BLC
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte
Platinenkamera 50x50x50mm	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC
Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)	Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge
True Day & Night (TDN)	Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig
Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)	NDAa konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Nein
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	50x50x50mm
ESC	1~1/20.000Sek.
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Montageart	Einbaumodul

ISM-52F0021WMB

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	TWDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Sensor SC500AI
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Platine
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1~1-20.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0.03 Lux bei F1.8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	6,1 m
Erkennen (125px/m)	2,9 m
Identifizieren (250px/m)	2,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	20,5 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, HTTP, HTTPS, Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Browser	Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zone	4 programmierbare Zonen
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot

ISM-52F0021WMB

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarめingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Anschluss Kabelsatz
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, DVRNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP, UDP, Zeroconf
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	138
Brennweite	2,1
Blendenbereich (F)	F1,8
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 352x288
Bildformat	16:9
Datenstromarten	Quad Stream
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	245151

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

ISM-52F0021WMB

Ihr Ansprechpartner

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstraße 72
12681 Berlin
DE

