VIP-X2A

Home | Security | IP Server/Decoder | Server

VIP-X2A

2-Kanal Ethernet Multimedia-Sender mit Audio,

MPEG-4, 12-24VDC, Kleine Bauform

Art-Nr. 71676





Hauptmerkmale

2-Kanal PAL/NTSC Encoder

Video Auflösung: 704x576 (4CIF / 25 Bilder/Sek.)

MPEG-4 Kompatibel

MPEG-4 Dual Streaming über das Internet Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX USB-Schnittstelle für W-LAN/lokale Aufzeichnung Serielle Schnittstelle für periphere Steuerung
Umfangreiche Überwachungsfunktionen
Audio Ein/Ausgang
4 Alarm-Eingänge/Relaiskontakt-Ausgang

Übertragung an mehrere Empfänger (Multicasting)

Netzgerät im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Kompressionsverfahren	MPEG4	•
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX	
Power over Ethernet	nein	•
Bildauflösung max.	704 x 576	•
Bildübertragungsrate max.	30 B./Sek.	•
Videoeingänge (Anzahl)	2	
Audiounterstützung	ja	
Alarmeingänge	ja	
PTZ Unterstützung	ja	•
Bewegungsmelder	■ nein	
Interner Speicher	nein nein	•
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485	
Passwortschutz	ja	
Betriebsspannung	12VDC	

 $^{^{\}textcircled{0}}$ Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

VIP-X2A

(Fortsetzung Spezifikationen)

_		
I	19 Zoll einbaufähig	ja
I	Zertifizierungen	CE

VIP-X2A

