EDM-40

EDM-40
4-Kanal digitaler Videobewegungssensor,
PC-Programmierung, 230VAC

Art-Nr. 72651

Hauptmerkmale

Gleichzeitige Überwachung von 4 Videokameras
Digitale Bewegungserkennung
Frei konfigurierbare Sensorfelder
Auflösung 6480 Felder pro Kamera
Pixel-Anzahl / Bildübertragung 98.304
Umfangreiche Alarmverarbeitung
Auslöseempfindlichkeit 10 Stufen
Kamera Alarm und Sabotage Erkennung
PC-Monitordarstellung des Kamerabildes
Einfache Programmierung über PC-Bedienoberfläche

Spezifikationen

Videoeingänge	4x 1 Vss, (F)BAS, 75 Ohm-abschließbar, BNC
Videoausgänge	4x 1Vss, (F)BAS, 75 Ohm, BNC
Alarmanzeige	LED/Feld- und Alarmtexteinblendung
Alarmausgänge	6x Relaiskontakte (Schließer), RS-232, RS-422/485 Schnittstellen
Alarmeingänge	4x Öffner/Schließerkontakte (über 6-pol. System-Eingang)
Alarmreset	Timer (bis 120 sek.)/Manuell
Ausführung	Tischgerät
Einstellbare Parameter zur Alarmauslösung	Auslöse-Empfindlichkeit in 10 Stufen einstellbar Ringspeicher mit bis zu 2,5 sek. Speichertiefe Einstellung von Autoreset- und Totzeit für jede Sensorfläche Minimale und maximale Angabe der Anzahl ausgelöster Felder pro Sensorfläche
Einstellung	Programmierung über PC-Bedienoberfläche
Feldeinblendung	Max. 24 Zeichen/Kanal, frei positionierbar
Fernwartung	Über LAN/WAN Ethernet Port

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Juli 2010- Technische Änderungen vorbehalten

EDM-40

(Fortsetzung Spezifikationen)

Integrierte Echtzeituhr	Zeitschaltuhr mit Wochen- und Stundentimer, Tag/Nachtbetrieb (4 Zeitzonen einstellbar) Zeitschaltuhr mit Wochen- und Stundentimer, Tag/Nachtbetrieb (4 Zeitzonen einstellbar), Wochentimer bis zu 96 Schaltmöglickeiten/Tag
Passwortschutz	Vorhanden
Programmierung	Firmware- und Setup-Programmierung über 10/100 Base-TX Ethernet Port oder RS-232 Schnittstelle
Sensorflächen	4 Sensorflächen mit jeweils 6480 Sensorfeldern pro Kamera, Übertragung des Kamerabildes zur Positionierung auf dem PC Max. 8 Abtastungen/sek. aller Sensorfelder Messung: 256 Graustufen integral innerhalb eines Sensorfeldes mit einstellbarer Richtungserkennung durch logische Verknüpfungen
Vernetzung	Über LAN/WAN Ethernet Port
Betriebsspannung	12VDC (Netzgerät 230VAC / 12VDC im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	Ca. 7 W
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Abmessungen (HxBxT)	1 HEx19´´x200 mm
Gewicht	2,25 kg
Mitgeliefertes Zubehör	PC-Software (CD ROM), Netzgerät, 2m Cross-over NW-Kabel, Sub-D Steckverbinder, 19´´-Montagewinkel, 4x selbstklebender Gerätefuß

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Juli 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Juli 2010- Technische Änderungen vorbehalten