BCR-3004/320DV

BCR-3004/320DV
Digitaler Videorekorder (4-Kanal), MPEG4 , 320GB,
100fps, DVD-RW, Ethernet, 230V

Art-Nr. 72663

Hauptmerkmale

4 Video-Durchschleifeingänge / VGA, FBAS-Ausgänge
Alarm-Eingänge / Ausgänge
Pentaplex-Betrieb
MPEG-4 Kompressionsverfahren /
Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 100 B./Sek.
Max. Aufnahmeauflösung 704x576 Pixels
320GByte SATA HDD (auf 2 Festplatten erweiterbar)
Aufnahme-Modus: Zeit, Bewegung, Alarm, Panik
Archivierung / Bildauslagerung via USB und DVD-RW
Mehrsprachige Menüführung
RS-232/RS-485 Schnittstellen für PC und Telemetrie
Netzwerkanschluss (Ethernet) mit Viewer Programm

Spezifikationen

Serie	eneo BC-Serie
Betriebsmodus	Pentaplex, (Live, Playback, Recording, Backup, Network)
Videonorm	PAL/NTSC (automatische Erkennung)
Videoeingänge (Anzahl)	4
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC, durchschleifbar
Main Ausgänge	FBAS, VGA
Videoausgänge	1Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Spotmonitor	FBAS
IP Kanäle	-
Audioeingänge	-
Alarmeingänge	4x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer (Klemmleiste)
Bewegungsmelder	Programmierbare 22x18 (396) Gittermaske, 5 Empfindlichkeitsstufen
Ereignisgesteuerte Aufzeichnung	Vorhanden

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BCR-3004/320DV

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmgesteuerte Aufzeichnung	Vorhanden
Verdeckte Kamera-Aufzeichnung	Vorhanden
Alarmmeldungen	Kontakt, Bildverlust, Bewegung
Akustische Alarmanzeige	Schaltbar
Alarmausgänge	Relaiskontakt (Umschalter)
Auflösung Aufzeichnung max.	704 x 576
Kompressionsverfahren	MPEG-4 ASP, höhere Kompression bei gleicher Bildqualität ermöglichen maximale Aufnahmezeiten. 4 wählbare Stufen
Bildgröße	Standard: 3 ~4kB (CIF)
Aufzeichnungsrate maximal	100 B./Sek.
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	100 B/Sek. bei 352x288 Px., 100 B/Sek. bei 704x288 Px., 50 B/Sek. bei 704x576 Px. (PAL)
Aufzeichnungsmedium	SATA Festplatte, eingebauter DVD-RW Brenner
Festplattenkapazität (intern)	320 GB
Festplattenkapazität (max. intern)	2000 GB
Aufnahme-Modis	Kontinuierlich, Bewegungsdetektion, Zeitgesteuert , Feiertage, Alarm, Panik
Voralarm-Aufzeichnung	Nein
Nachalarm-Aufzeichnung	Vorhanden
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, PIP, Sequenz
Sequenzen	1 ~30Sek.
Monitor-Darstellung	Echtzeit-Wiedergabe: 25 Bilder/Sek. (PAL), 30 Bilder/Sek. (NTSC) pro Kamera
Zoomfunktion	2x
Suchkriterien	Nach Zeit, Datum, Ereignis, Kalender, Lesezeichen
Brenner integriert	DVD
Export von Bilddaten	USB 2.0 Schnittstelle. Netzwerk Daten Export: AVI, JPG, BMP
Bediengeräte (extern)	Fernbedienung, Maus
Remote Zugriff	Remote Software, Browser
Remote Software	Für Überwachung, Remote Administration, Wiedergabe und Bildsuchfunktion
Set-up über Bildschirm-Menü	Ja
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Holländisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, DDNS
Übertragungsrate (Netzwerk)	50 Bilder/Sek. (D1), 100 Bilder/Sek. (CIF), PAL
Fernzugriff	4 Nutzer: Administrator, Manager, Nutzer 1&2
Software-Update	USB Flash Drive
Schnittstellen externer Speicher	USB
Steuer-Schnittstellen	RS-232C, RS-485, (PTZ-Steuerung)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BCR-3004/320DV

(Fortsetzung Spezifikationen)

Sicherheit gegen unbefugtes Bedienen	3 Benutzergruppen mit programmierbaren Zugangsrechten, Bildzugriff (Authentication)
Spannungsversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	80W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Gehäuse	Metall mit Kunststoff-Front
Farbe	Schwarz
Abmessungen (HxBxT)	88x436x345mm
Gewicht	5,6kg
Lieferumfang	Maus, IR-Fernbedienung, Netzgerät, 19´´-Befestigungswinkel, Remote-Viewer Software, Betriebsanleitung
Besonderheiten	Anzeige der Rest-Aufnahmedauer. Anzeige im Setup Menü
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

72909	**KBD-BVR-100**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick für DVRs (B-Serie), 12VDC
72924	**HDD-500SATA-W**	Festplatte 500GB, SATA für EMD-19/DVR-S1 und BCR-Serie
74217	**KBD-CSK-100**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, 12VDC
72929	**HDD-1000SATA-H**	Festplatte 1000GB, SATA, für BCR-Serie

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BCR-3004/320DV

Produktinformationen

Verbesserte Viewer Software. Merkmale: eingeschränkter Digital Rekorder Setup. Backup: Datei-Auslagerung über Netzwerk auf lokalen PC (MPEG-4). CMS: Gerätegruppen und Lageplänen, Eventliste, PTZ-Steuerung, Drag&drop Funktion für einzelne Kameras (Livebild), Wiedergabe mit Suchfunktion (Time & Event).

Der Browser Zugriff ist nur bei bestehender Internetverbindung über einen externen Server möglich.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten