CAMDISC SVR 10S

CAMDISC SVR 10S
Digitales Bildübertragungs- und Speicher System für 10 Kameras, 12VDC, Echtzeit

Art-Nr. 72817

Hauptmerkmale

- **Bildoptimierte Übertragung/Speicherung in Echtzeit**
- **10 Videoeingänge / Bidirektionale Audioübertragung**
- **Bildauflösungseinstellung bis zu 720x288 Px.**
- **Integrierter Multicast-Unicast Server**
- **Vor- & Nachalarm Aufzeichnung pro Kamera/Ereignis**
- **Ereignisgesteuerter Verbindungsaufbau**
- **Alarmauslösung durch Kontakt, Motion Detektion**
- **Alarmverifikation, Leitstellenapplikationskonform**
- **Netzwerk, Fernsteuer, Daten, Systemschnittstellen**
- **Umfangreiche Fernsteuerfunktionen**
- **Mehrspur-Langzeitaufzeichnung a. Wechselfestplatte**
- **Simultaner Aufnahme / Wiedergabe / Livebildbetrieb**

Spezifikationen

Videoeingänge (Anzahl)	10
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-422, RS-485
e-PTZ Unterstützung	ja
Power over Ethernet	nein
Passwortschutz	ja
Kompressionsverfahren	M-JPEG, JPEG
Interner Speicher	nein
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildübertragungsrate max.	100 fps
Bildauflösung max.	720x288
Bewegungsmelder	ja
Audiounterstützung	optional
Alarmeingänge	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

CAMDISC SVR 10S

(Fortsetzung Spezifikationen)

19 Zoll einbaufähig	ja
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Schnittstellen externer Speicher	Netzwerk
Remote Zugriff	Browser
Main Videoausgänge	Composite (FBAS)
Festplattenkapazität (intern)	0 GB
Festplattenkapazität (max. intern)	2 TB
Laufwerk (intern)	nein
Betriebsmodus	Triplex, Hybrid
Bediengeräte (extern)	keine Angabe
Aufzeichnungsrate maximal	250 fps
Auflösung Aufzeichnung max.	720x288
Audioeingänge	1
Zertifizierungen	CE, DGUV Test Prüfbescheinigung
Bemerkung	Hybridfähig

Optionales Zubehör

72789	**CAMDISC HDD500**	CamDisc Wechselfestplatte 500GB für svr-Serie Verkauf nur mit Rekorder
97825	**ISDN-TA**	ISDN-Terminal Adapter, für CamLine, CamTel, CamDisc
97892	**RACK KIT 2 SVR**	19´´/2HE Einbausatz für 19´´-Mon tage von 2x SVR-Serie, CamDisc HNVR, Cam4mobile
97558	**CAMDISC HDD2000**	CamDisc Wechselfestplatte 2000GB für svr-Serie Verkauf nur mit Rekorder
200759	**CamControl Android**	Software App für Smartphones mit Android-Betriebssystem, Bedienung, Alarmverifikation
200521	**CIO Adapter**	Externe Erweiterung für Heitel Video Gateways, 50 Steuer Eingänge, 8 Relais Ausgänge
98639	**CI ADAPTER**	Externe Erweiterung um 50 Steuereingänge für CamTel, CamServer, CamDisc
97893	**RACK KIT 1 SVR**	19´´/2HE Einbausatz, für 19´´-Montage von 1x SVR-Serie, CamDisc HNVR, Cam4mobile
72708	**CAMDISC HDD200**	CamDisc Wechselfestplatte 200GB

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

CAMDISC SVR 10S

Produktinformationen

Unterstützt die neue VdS-Schnittstelle ˝VdS 2465 TCP/IP für Video˝(VdS-Richtlinie 2465-S3: Protokollerweiterung zur Anschaltung von Videoüberwachungsanlagen an Gefahrenmeldeanlagen). Somit kann der Artikel über die Netzwerkschnittstelle an Gefahrenmeldeanlagen (GMA) oder andere kompatible Gewerke, die ebenfalls konform zur ˝Ergänzung S3˝der VdS-Richtlinie 2465 sind, angebunden werden. Das betreffende Schnittstellenprotokoll erlaubt die Abbildung der Gesamtfunktionalität beider Systeme und ermöglicht die Automatisierung von Bedien- und Funktionsabläufen, die systemübergreifende Steuerung und die funktionelle Verzahnung. Auch bereits installierte HeiTel-Systeme können durch ein kostenloses Fern-Update mit der Firmware ab Version 1.74 das neue, VdS-2465-S3-konforme IP-Schnittstellenprotokoll nutzen. Firmware und aktualisierte Empfangssoftware stehen auf www.heitel.com zur Verfügung.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges., Konrad-Wolf-Str. 45, 13055 Berlin, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten