BCR-3016/1.32DV

Home | Security | Aufzeichnung | Rekorder

BCR-3016/1.32DV
Digitaler Videorekorder (16-Kanal), DVD, MPEG4, 1,
32TB, 200fps, Ethernet, 230VAC

Art-Nr. 72892

Hauptmerkmale

- **16 Video-Durchschleifeingänge / VGA, FBAS-Ausgänge**
- **Alarm-Eingänge / Ausgänge**
- **Pentaplex-Betrieb**
- **MPEG-4 Kompressionsverfahren**
- **Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 200 B./Sek.**
- **Max. Aufnahmeauflösung 704x576 Pixels**
- **1,32TByte SATA HDD (alle Steckplätze belegt)**
- **Aufnahme-Modus: Zeit, Bewegung, Alarm, Panik**
- **Archivierung / Bildauslagerung via USB und DVD-RW**
- **Mehrsprachige Menüführung**
- **RS-232/RS-485 Schnittstellen für PC und Telemetrie**
- **Netzwerkanschluss (Ethernet) mit Viewer Programm**

Spezifikationen

Serie	eneo BC-Serie
Betriebsmodus	Pentaplex, (Live, Playback, Recording, Backup, Network)
Videonorm	PAL/NTSC (automatische Erkennung)
Videoeingänge (Anzahl)	16
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC, durchschleifbar
Main Ausgänge	FBAS, VGA
Videoausgänge	1Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Spotmonitor	FBAS
IP Kanäle	-
Audioeingänge	-
Alarmeingänge	16x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer (Klemmleiste)
Bewegungsmelder	Programmierbare 22x18 (396) Gittermaske, 5 Empfindlichkeitsstufen
Ereignisgesteuerte Aufzeichnung	Vorhanden

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BCR-3016/1.32DV

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmgesteuerte Aufzeichnung	Vorhanden
Verdeckte Kamera-Aufzeichnung	Vorhanden
Alarmmeldungen	Kontakt, Bildverlust, Bewegung
Akustische Alarmanzeige	Schaltbar
Alarmausgänge	2x Relaiskontakte (Umschalter)
Auflösung Aufzeichnung max.	704 x 576
Kompressionsverfahren	MPEG-4 ASP, höhere Kompression bei gleicher Bildqualität ermöglichen maximale Aufnahmezeiten. 4 wählbare Stufen
Bildgröße	Standard: 3 ~4kB (CIF)
Aufzeichnungsrate maximal	200 B./Sek.
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	200 B/Sek. bei 352x288 Px., 100 B/Sek. bei 704x288 Px., 50 B/Sek. bei 704x576 Px. (PAL)
Aufzeichnungsmedium	SATA Festplatte, eingebauter DVD-RW Brenner
Festplattenkapazität (intern)	1320 GB
Festplattenkapazität (max. intern)	2000 GB
Aufnahme-Modis	Kontinuierlich, Bewegungsdetektion, Zeitgesteuert , Feiertage, Alarm, Panik
Voralarm-Aufzeichnung	Nein
Nachalarm-Aufzeichnung	Vorhanden
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-, 6-, 8-, 9-, 13-, 16-Kanal Split, PIP, Sequenz
Sequenzen	1 ~30Sek.
Monitor-Darstellung	Echtzeit-Wiedergabe: 25 Bilder/Sek. (PAL), 30 Bilder/Sek. (NTSC) pro Kamera
Zoomfunktion	2x
Suchkriterien	Nach Zeit, Datum, Ereignis, Kalender, Lesezeichen
Brenner integriert	DVD
Export von Bilddaten	USB 2.0 Schnittstelle. Netzwerk Daten Export: AVI, JPG, BMP
Bediengeräte (extern)	Fernbedienung, Maus
Remote Zugriff	Remote Software, Browser
Remote Software	Für Überwachung, Remote Administration, Wiedergabe und Bildsuchfunktion
Set-up über Bildschirm-Menü	Ja
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Holländisch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, RJ-45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, DDNS
Übertragungsrate (Netzwerk)	50 Bilder/Sek. (D1), 200 Bilder/Sek. (CIF), PAL
Fernzugriff	4 Nutzer: Administrator, Manager, Nutzer 1&2
Software-Update	USB Flash Drive
Schnittstellen externer Speicher	USB
Steuer-Schnittstellen	RS-232C, RS-485, (PTZ-Steuerung)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BCR-3016/1.32DV

(Fortsetzung Spezifikationen)

Sicherheit gegen unbefugtes Bedienen	3 Benutzergruppen mit programmierbaren Zugangsrechten, Bildzugriff (Authentication)
Spannungsversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	80W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Gehäuse	Metall mit Kunststoff-Front
Farbe	Schwarz
Abmessungen (HxBxT)	88x436x345mm
Gewicht	6kg
Lieferumfang	Maus, IR-Fernbedienung, Netzgerät, 19´´-Befestigungswinkel, Remote-Viewer Software, Betriebsanleitung
Besonderheiten	Anzeige der Rest-Aufnahmedauer. Anzeige im Setup Menü
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

72909	**KBD-BVR-100**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick für DVRs (B-Serie), 12VDC
74217	**KBD-CSK-100**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, 12VDC

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

BCR-3016/1.32DV

Produktinformationen

Verbesserte Viewer Software. Merkmale: eingeschränkter Digital Rekorder Setup. Backup: Datei-Auslagerung über Netzwerk auf lokalen PC (MPEG-4). CMS: Gerätegruppen und Lageplänen, Eventliste, PTZ-Steuerung, Drag&drop Funktion für einzelne Kameras (Livebild), Wiedergabe mit Suchfunktion (Time & Event).

Der Browser Zugriff ist nur bei bestehender Internetverbindung über einen externen Server möglich.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges.
Konrad-Wolf-Str. 45 · 13055 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR