DLR1.2-04/1.0TV

DLR1.2-04/1.0TV
Digitaler Videorekorder (4-Kanal), H.264, 1000GB,
100fps, Ethernet

Art-Nr. 72949

Hauptmerkmale

Triplex-Betrieb
H.264 Video-Kompressionsverfahren
Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 100 B./Sek.
4 Durchschleif-Eingänge / VGA/FBAS-Ausgang
Netzwerkanschluss (10/100Base-T Ethernet)
4 Alarm Eingänge / 1 Ausgang
Archivierung/Bildauslagerung via USB 2.0
1000GB SATA Festplatte
Livebild & Playback Zoom (2x)
Integrierter Bewegungsmelder
Infrarot-Fernbedienung und Maus-Steuerung
Telemetriesteuerung über RS-485 Schnittstelle

Spezifikationen

Serie	eneo DLR
Betriebsmodus	Triplex
Videonorm	PAL/NTSC (automatische Erkennung)
Videoeingänge (Anzahl)	4
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC, durchschleifbar
Main Ausgänge	FBAS, VGA
Videoausgänge	1Vss, FBAS, 75Ohm, BNC
Spotmonitor	nein
IP Kanäle	-
Audioeingänge	-
Alarmeingänge	4x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer (Klemmleiste)
Bewegungsmelder	Programmierbare 28x22 (616 Felder pro Kamera) Gittermaske, 5 Empfindlichkeitsstufen. Minimalfeldgröße: 15 Stufen. Erkennung von Bildschwärzung und Bildübersteuerung (Blitzlicht, etc.)

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DLR1.2-04/1.0TV

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmgesteuerte Aufzeichnung	Ereignis, Vor- und Nachalarm, Panik und Signalverlust
Verdeckte Kamera-Aufzeichnung	Vorhanden
Alarmmeldungen	Systemfehler, Festplattenfehler
Akustische Alarmanzeige	Abschaltbar
Alarmausgänge	1x Umschaltkontakt
Alarmauslösung	E-Mail, Remote SW (RASplus), Rückruf
Alarm-Rücksetzung	TTL-Eingang
Ereignis-Auflistungen	Unbegrenzte Eintragsanzahl für Alarm- / Ereignis- / Textmeldungen, Signalverlust
Systemänderungs-Auflistung	Bis zu 5000 Einträge für An- und Abmeldung, Konfigurationsänderung, Fernzugriff, Signalanschlussänderung, Fehler beim Schreiben/Lesen der Festplatte
Auflösung Aufzeichnung max.	704 x 576
Auflösung	720x576 Pixels (Display)
Kompressionsverfahren	H.264, (H.264: höhere Kompression bei gleicher Bildqualität ermöglicht maximale Aufnahmezeiten)
Bildgröße	Niedrig: 2/2,4kB, Standard: 4/4,8kB, Hoch: 6/7,2kB, Sehr hoch: 8/9,6kB (NTSC/PAL), CIF-Auflösung
Aufzeichnungsrate maximal	100 B./Sek.
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	100 B/Sek. bei CIF-Auflösung (352x288 Px.), 50 B/Sek. bei 2CIF-Auflösung (704x288 Px.), 25 B/Sek. bei 4CIF-Auflösung (704x576 Px.) / PAL
Aufzeichnungsmedium	SATA Festplatte
Festplattenkapazität (intern)	1000 GB
Festplattenkapazität (max. intern)	1000 GB
Aufnahme-Modis	Kontinuierlich, Time-lapse, Bewegungsdetektion, Voralarm, Text-in, Panik
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 30Min.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 15Min.
Bildwiedergabe	Vollbild, Quadbild, BIB
Wiedergabegeschwindigkeit	100 B/Sek. bei CIF-Auflösung (352x288 Px.), 50 B/Sek. bei 2CIF-Auflösung (704x288 Px.), 25 B/Sek. bei 4CIF-Auflösung (704x576 Px.) / PAL
Monitor-Darstellung	Echtzeit-Wiedergabe: 25 Bilder/Sek. (PAL), 30 Bilder/Sek. (NTSC) pro Kamera
Zoomfunktion	2x
Brenner integriert	nein
Export von Bilddaten	über USB-Schnittstelle 2.0: auf Festplatte und Flash drive. Netzwerk Daten Export: Clip Player, AVI, JPG, BMP
Bediengeräte (extern)	Systemkeyboard, Maus
Fernbedienung	IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
Remote Zugriff	Remote Software, Browser

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DLR1.2-04/1.0TV

(Fortsetzung Spezifikationen)

Remote Software	Für Remote Administration und Bildsuchfunktion (RASplus, Webguard im Lieferumfang enthalten)
Kalenderfunktion	Pro Kamera Festlegung von stündlichen Aufnahmezeiten über 7 Tage, mit Programmierung von Feiertagen. Time-lapse und aktivitätsgesteuerte Aufnahmen
Suchfunktion	Zeit/Datum, Aufzeichnungsliste, Kalender, Ereignis, Bewegung, Museum, Text
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch
Netzwerk	10/100 Base-Tx, RJ45
Netzwerkprotokolle	Manuell, ADSL, DHCP, DVRNS
Übertragungsrate (Netzwerk)	50 Bilder/Sek. (CIF), 25 Bilder/Sek. (2CIF), PAL
Schnittstellen externer Speicher	USB, 2.0
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Texteinblendungs-Schnittstelle	ATM/POS, 4 Kanäle max.
Spannungsversorgung	100VAC ~240VAC; 0,6A; 50/60Hz
Leistungsaufnahme	20W
Temperaturbereich (Betrieb)	+5°C ~+40°C
Gehäuse	Metall mit Kunststoff-Front (keine 19´´Befestigung gegeben)
Farbe	Silbergrau
Abmessungen (HxBxT)	46,5x340x310mm
Gewicht	2,8kg
Lieferumfang	Netzkabel, Viewer CD ROM (RASplus), IR-Fernbedienung, Betriebsanleitung
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

74149	**KBD-2**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC
74092	**EDC-KBDM-3**	Systemtastatur mit Joystick, 5´´-Monitor 12VDC, Fastrax Protokoll
74088	**EDC-KBD1**	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick 12VDC
74746	**KBD-NSC-100**	Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 5VDC
71902	**DVR-MOUSE**	USB-Maus für Rekorderserie DLR3, DPR und DTR

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

DLR1.2-04/1.0TV

Produktinformationen

Die digitalen Audio-/Videorekorder der eneo Serie DLR1.2 zeichnen sich unter anderem durch ein sehr effizientes Komprimierungsverfahren (H.264) aus. Hierdurch wird im Vergleich zu den meisten Mitbewerbern eine wesentlich kleinere Datenmenge (ca. 50%) bei vergleichbarer Qualität benötigt. Alle Mehrkanalversionen verfügen über einen Netzwerkanschluss und werden mit einer dazugehörigen Remote-Software ausgeliefert. Die Software ermöglicht den Zugriff auf Live-Bilder sowie aufgezeichnete Bilder in Einzelbilddarstellung oder als Multibilddarstellung und das ohne Unterbrechung der Aufnahme. Die übersichtliche grafische Menüführung (11 Sprachen), die Möglichkeit der Telemetriefunktionalität sowie die USB-Schnittstelle zur Videoarchivierung auf externe Festplatte, CD-RW, Flash drive, lassen kaum Wünsche offen.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , April 2010- Technische Änderungen vorbehalten