BLR-3008/1.5DV

BLR-3008/1.5DV
Digitaler Video Rekorder, 8-Kanal, H.264, 704x576,
1,5TB, 200fps, DVD-RW, 230VAC

Art-Nr. 72968

Hauptmerkmale

8 Videoeingänge / DVI&FBAS-Ausgänge
Alarm-Eingänge und Ausgänge
PAL/NTSC, Quadplex-Betrieb
H.264 Video-Kompressionsverfahren
Max. Aufnahmegeschwindigkeit: 200 B./Sek.
Max. Aufnahmeauflösung 704x576 Pixels
1500GByte SATA HDD (auf 2 Festplatten erweiterbar)
Aufnahme-Modis: Permanent, Zeit, Alarm, Panik
Archivierung / Bildauslagerung via USB und DVD-RW
Mehrsprachige Menüführung
RS-485 Telemetrie-Schnittstelle
Netzwerkanschluss (Ethernet)

Spezifikationen

Serie	eneo BLR
Betriebsmodus	Quadplex
Videonorm	PAL/NTSC
Videoeingänge (Anzahl)	8
Videoeingänge	1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
IP Kanäle	-
Main Videoausgänge	DVI, Composite (FBAS)
Videoausgänge	1Vss, 75Ohm, BNC
Spotmonitor	1x Composite (FBAS)
Audioeingänge	-
Alarmeingänge	4x TTL, programmierbar als Öffner/Schließer
Bewegungsmelder	Programmierbare 16x16 (256) Gittermaske, 10 Empfindlichkeitsstufen
Covert Kamera Modus	vorhanden

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

BLR-3008/1.5DV

(Fortsetzung Spezifikationen)

Alarmauslöser	Bildverlust, Bewegung, Kontakt, Konfigurationsänderung, Festplattenfehler, akustisch
Alarmausgänge	1x Relais-Umschaltkontakt
Alarmreaktion	E-Mail Versand
System Log	ja
Auflösung Aufzeichnung max.	704x576
Kompressionsverfahren	H.264
Aufzeichnungsrate maximal	200 fps, bei 352 x 288
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	50 fps @ 704 x 576
Aufzeichnungsmedium	SATA Festplatte, eingebauter DVD-RW Brenner
Anzahl Festplatten (intern)	maximal 2 x SATA
Festplattenkapazität (intern)	1,5 TB
Festplattenkapazität (max. intern)	4 TB
Aufzeichnung	pro Kanal, permanent, zeitgesteuert, Bewegung, Kontakt, Panik
Digitale Kennzeichnung	Wasserzeichen
Voralarm-Aufzeichnung	bis zu 5Sek.
Nachalarm-Aufzeichnung	bis zu 180Sek.
Bildwiedergabe	Vollbild, 4-Kanal Split, 6-Kanal Split, 8-Kanal Split, Sequenz
Zoomfunktion	im Vollbildmodus (Livebetrieb)
Suchfunktion	Zeit/Datum, Ereignis, Kalender
Laufwerk (intern)	DVD
Export von Bilddaten	USB-Schnittstelle, über DVD-RW
Bediengeräte (extern)	Maus
Remote Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox (nur Livebild), Opera (nur Livebild), Safari (nur Livebild), iPhone (nur Livebild), Android (nur Livebild), BlackBerry (nur Livebild)
Mobile Access	iPhone, Blackberry, Android OS
Zeit Synchronisation	NTP
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, spanisch, türkisch, russisch, polnisch, portugiesisch, holländisch, griechisch, koreanisch, japanisch, italienisch, chinesisch, persisch, bulgarisch, brasilianisch, finnisch
Netzwerk	10/100 Base-Tx, RJ45
IP Version	IPv4
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP
Übertragungsrate (Netzwerk)	8 Stufen (einstellbar von 56kbit/s ~8Mbit/s)
Firmware-Update	USB Flash Drive
Schnittstellen externer Speicher	USB
Steuer-Schnittstellen	RS-485, (PTZ-Steuerung)
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Pelco D, Pelco P
Passwortschutz	Administrator, Manager und Benutzer
Betriebssystem	Linux

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

BLR-3008/1.5DV

(Fortsetzung Spezifikationen)

Spannungsversorgung	12 VDC
Leistungsaufnahme	40W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+40°C
Gehäuse	Metall mit Kunststoff Front
Abmessungen (HxBxT)	67x360x390mm
Gewicht	5,8kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Netzkabel, Netzgerät 100~240VAC, DVI / VGA-Adapter
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

72998	**HDD-2000SATA**	Festplatte 2TB, SATA, für eneo BLR, DLR, DMR-Serien
71902	**USB-MOUSE**	USB-Maus für Rekorderserie DLR3/4, DPR, BLR und DMR - PS/2, USB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten