MFL-I/LED5-12

Artikel-Nr.: 73923

LED Infrarotscheinwerfer
850nm, Mittelflut 30°, 5W,
12VDC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm
36 LEDs und eingebauter CdS-Sensor
Schutzart: IP66
Niedrige Eigenerwärmung
30° Lichtemission
Ausleuchtung ca. 30m/35m mit HAD/EXview Kamera
Wandmontagearm im Lieferumfang enthalten
Keine Wartung erforderlich

Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Spektrale Emission	850 nm
Strahlausbreitung H	30°
Leuchtweite	30 m
Leuchtweite	(HAD CCD), 35m (Ex-View CCD) bei 0 ~ +50°C
Dämmerungsschalter	ja
Dämmerungsschalter	2 / 10Lux (Ein-/Ausschaltwert), sensorgesteuert
Anschluss	1m flexibles Kabel mit DC-Stecker/Buchse
Netzgerät	optional
Schutzart	IP66
Befestigung	1/4" UNC-20
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	1,5W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Gehäuse	Aluminium mit Kunststoffabdeckung
Farbe	schwarz
Abmessungen (LxD)	50x64mm
Gewicht	435g

Spezifikationen (Fortsetzung)

Zertifizierungen	CE

Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	VT-PS12DC-8	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

Ihr Partner für eneo Produkte: