RM300-AI-120

RM300-AI-120
LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 120-180° 120W,
IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Art-Nr. 73967

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm
˝Adaptive Illumination (TM)˝120-180°
Homogene Objekt-Ausleuchtung
Leuchtweite: 80m max. (IR-empfindliche Kamera)
Modernste LED-Technologie
Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät
˝Cool running (TM)˝Temperaturregelungs-System
Eingebauter Dämmerungsschalter
Leistungsaufnahme: 120W max.
Schutzart: IP66
Keine Wartung erforderlich
Vandalismusgeschützt

Spezifikationen

Serie	Raymax
Leuchtmittel	LED
Spektrale Emission	850 nm
Strahlausbreitung H	120-180°
Leuchtweite	80 m
Dämmerungsschalter	ja
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	100~240VAC, 13,5VDC
Leistungsaufnahme	120W
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

73980	**PBC-1**	Mastkonsole für IR-LED Scheinwerfer, Raymax, Raylux, Fusion, Ø 50-170mm
97598	**PBC-2**	Mastkonsole für 2 IR-LED Scheinwerfer, Raymax, Raylux, Fusion, Ø 50-170mm
98095	**PB-180**	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Scheinwerfer
98093	**SB1**	Halterung für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
98094	**DB2**	Halterung für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Scheinwerfer
98536	**PSU-PREMIUM**	Premium Netzgerät, 100-240VAC Photozelle, 12VDC-Ausgang
98096	**PB-360**	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Scheinwerfer
73979	**WB1**	Wandmontagewinkel für IR-LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2012- Technische Änderungen vorbehalten