EDC-KBD1

Artikel-Nr.: 74088

Systemtastatur mit 3-Achsen
Joystick 12VDC

Hauptmerkmale

Programmierung/Steuerung der Kameraserien:
Für Rekorderserien DLR, DTR, DIR, DPR
Steuerung mit fixer und variabler Geschwindigkeit
Preset- und Bereichsabfahrts-Eingabe und Abruf

Fastrax und Minitrax
Unterstützt bis zu 254 Kameras
Sequenz-/Kamera- und Monitor-Gruppenschaltung
Autopan-/Zufallsstellungs-Betrieb

Spezifikationen

Eingebauter Monitor	-
Videoeingang	-
Jogshuttle	ja
Joystick	3-Achsen für manuelle Steuerung mit variabler Geschwindigkeit
Kamera-Fernsteuerung (Direktbetrieb)	Kamera- und Monitoranwahl, Eingabe und Abruf von Presets und Bereichsabfahrten, Touren, Sequenzen und frei belegbaren Funktionen; Steuerung der Kamerafunktionen: Schwenken, Neigen, Zoom, Fokus und Blende mit fester und variabler Geschwindigkeit
Ansteuerung	DIR Serie, DLR Serie, DMR Serie, DPR Serie, DTR Serie
Makrofunktion	Nein
Baudrate	2.400 ~ 230.000 Baud
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax
Ethernet-Schnittstelle	nein
Menüsprachen	englisch
Anzeige	LCD-Displayfeld
LCD-Display	16x2 Textzeichen

Spezifikationen (Fortsetzung)

Passwortschutz	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Spannungsversorgung	12VDC (Anschluss an der Kabel-Verteilerbox, 230VAC Netzgerät ist im Lieferumfang enthalten)
Betriebsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	ca. 5W
Temperaturbereich	0 ~ +50°C
Abmessungen (HxBxT)	96 (incl. Joystick) x380x168mm
Gewicht	ca. 1,2kg
Lieferumfang	Systemtastatur, Anschluss- und Verteilerbox mit Verbindungskabeln und Netzgerät
Zertifizierungen	CE

Ihr Partner für eneo Produkte: