



VZT-21B/TB

Artikel-Nr.: 75802

Passiver Zweidraht Sender oder
Empfänger mit FBAS
Ein-/Ausgang, BNC-Klemmblock

Hauptmerkmale

Übertragung über CAT 5e(6) UTP-Kabel
Ca. 200m Farbe / 300m SW (geschirmtes Kabel)

Bis zu 400m Farbe / 600m SW (ungeschirmtes Kabel)
Kein Abgleich erforderlich

Spezifikationen

Videoeingang	1,0 ~ 1,4Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Einstellungen	-
Reichweite	400 m
Reichweite	Bis zu 400m Farbe / 600m SW, über ungeschirmtem CAT5 (AWG24) Kabel
Überspannungsschutz	-
Signalübertragung	Video
Betriebsmodus	Passiv
Anschlüsse	BNC / 2 Klemmen für Signalausgang
Schutzart	IP20
Betriebsspannung	-
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +55°C
Bauart	Minimodul
Geräteart	Sender / Empfänger
Gehäuse	Kunststoff
Wetterfest	nein
Farbe	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	22x25x54mm (ohne BNC-Stecker)
Gewicht	30g



Ihr Partner für eneo Produkte:

