TM-A170G

TM-A170G
17´´(44cm) Farbmonitor, Multi-Standard 2x FBAS-,
1x Y/C, 2x Audio, 120/230VAC

Art-Nr. 90429

Hauptmerkmale

17´´-Bildschirmdiagonale
Horizontale Auflösung: 750 TV-Linien
16:9/4:3 umschaltbar
PAL/NTSC Kompatibel
Bildschirm-Menü
Video-/Audio-Durchschleifeingänge
Y/C-Durchschleifeingang
Spannungsversorgung: 120V/230VAC, 50/60Hz
Steckbarer Netzanschluss
Kabelgebundene Fernbedienung

Spezifikationen

Bildröhre	90° In-Line Röhre (0,27 mm Trio-dot pitch), P22 Phosphor
Bildschirmdiagonale	17´´, 44 cm
Videonorm	PAL/NTSC, Automatische Umschaltung
Farbsystem	Farbe
Frequenzbereich H/V	H: 15,625kHz (PAL); 15,734kHz (NTSC); V: 50/59,94Hz
Horizontale Auflösung	750 TVL
Videoeingänge (Art)	2x FBAS, Y/C
Videoeingänge	A und B: 1Vss, FBAS, 75Ohm, BNC (durchschleifbar, automatischer 75Ohm-Abschluss); Y/C: Y=1Vss, 75Ohm, C=0,3Vss PAL (0,286Vss NTSC), durchschleifbar, automatischer 75Ohm-Abschluss
Audioeingänge	2, A und B, Cinch (durchschleifbar)
Lautsprecherleistung	1W
Kontrolleuchten	Video A/B-, Y/C-, Betriebsanzeige-LED´s

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

TM-A170G

(Fortsetzung Spezifikationen)

Einstellungen (Frontseite)	Farb-Intensität, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Phase, Menü, Eingangswahlschalter, Netz-Ein/Aus
Leistungsaufnahme	ca. 140W
Gehäuse	Stahlblech mit Kunststoff-Front, steckbarer Netzanschluss
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Farbe	Hellgrau mit dunkler Front
Abmessungen (HxBxT)	334x395x418mm
Gewicht	19,6kg
Option	19´´-Einbaurahmen RK-C1700E

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten