TK-C920BE

TK-C920BE
1/3´´Tag/Nacht Kamera, 550TVL, 12VDC/24VAC,

Art-Nr. 91097

Objektiv nicht enthalten

Hauptmerkmale

Horizontale Auflösung: 535 TV-Linien
Lichtempfindlichkeit: 0,7Lux bei F1,2 (Farbe)
Easy Tag/Nacht Funktion (Autom. SW-Umschaltung)
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Linearer Shutter (ESC)
Automatische Shutterregelung (AES)
H/V Aperturkorrektur (APC)
Gegenlichtkompensation (BLC)
Video-Iris/DC-Iris Blendensteuerung
C/CS Mount
Eingangsspannung: 12VDC/24VAC

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	550 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,7 Lux
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Sperrfilter	Lowpass
Objektiv-Mount	C/CS
Videoausgänge	FBAS, BAS

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

TK-C920BE

(Fortsetzung Spezifikationen)

Steuer-Schnittstellen	nein
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

91076	**MA-9619**	Steckernetzgerät 12VDC, 2.4A
97780	**MA-8810**	Steckernetzgerät, für 24VAC-Kamera, 800mA

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Dezember 2009- Technische Änderungen vorbehalten