TK-C215V4E

TK-C215V4E
1/4´´Tag/Nacht Dome, F1,3/2,8-10mm, 540TVL,

12VDC/24VAC

Art-Nr. 91102

Hauptmerkmale

- **Für Deckeneinbaumontage**
- **Getönte PC-Kuppel, 110mm**
- **1/4´´Farb-Kamera mit Interline Transfer Chip**
- **Easy Tag/Nacht Funktion (Autom. SW-Umschaltung)**
- **Objektiv F1,3/2,8-10mm**
- **Lichtempfindlichkeit: 5,6 Lux bei F1,3**
- **Automatische Verstärkungsregelung (AGC)**
- **Gegenlichtkompensation (BLC)**
- **Automatischer Weißabgleich (ATW)**
- **Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung**
- **Einfache Montage im Innenbereich**
- **Option: Klare Kuppel, Wand- und Deckenhalterungen**

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4´´
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	4,7 Lux
Horizontale Auflösung	540 TVL
Drehbereich	350 °
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Lowpass

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

TK-C215V4E

(Fortsetzung Spezifikationen)

Videoausgänge	FBAS
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Asphärische Technologie	ja
Brennweite	2,8 mm - 10 mm
Bildwinkel horizontal	73° - 20°
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Steuer-Schnittstellen	nein
Heizung	nein
Schutzart	keine Angabe
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	nein
Farbe (Kuppel)	getönt
Montageart	Deckeneinbau
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	hellgrau
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

91114	**WB-S622U**	Wandhalterung, Innenmontage für Domekameras TK/VN-C625E/655E/676E/205E
91113	**WB-S621U**	Deckenhalterung, Innen, Verlängerung für Domekameras TK/VN-C625E/655E/676E/205E
91076	**MA-9619**	Steckernetzgerät 12VDC, 2.4A

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. , Januar 2010- Technische Änderungen vorbehalten